Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:43

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/drzwi-przesuwane-dormakaba-tst-flex-automatyczne-p-4033.html



DRZWI PRZESUWANE DORMAKABA TST FLEX automatyczne

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**DORMAKABA TST FLEX**
KOD PRODUCENTA	**TST FLEX**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

DRZWI PRZESUWANE DORMAKABA TST FLEX automatyczne

Dzięki niewielkiej szerokości profili, zestawy FLEX przepuszczają wiele światła. Drzwi TST FLEX stwarzają miłą atmosferę zapewniając użytkownikom komfortowe przejście. Zestawienie takiego rozwiązania z innymi drzwiami serii FLEX (FLEX Green i FLEX SECURE) pozwala na uzyskanie harmonijnego wyglądu całości obiektu.

- Mechanizm teleskopowy pozwala na uzyskanie większej szerokość przejścia przy określonej długości witryny wejściowej
- System wąskich profili FLEX zapewnia przejrzystość witryny wejściowej
- W systemie profili FLEX możemy użyć szkło zespolone o grubości 21 mm
- Krawędzie skrzydeł z gumowymi uszczelkami zabezpieczającymi
- Lepsza charakterystyka izolacyjności dzięki pionowym uszczelkom labiryntowym między skrzydłami i przyświetlami
- Spełniają normę bezpieczeństwa PN-EN 16005 - funkcja ochrony palców tzw. Finger protection

Duża szerokość przejścia przy małej szerokości całkowitej

Dzięki niewielkiej szerokości profili, zestaw FLEX przepuszcza więcej światła. Drzwi TST FLEX stwarzają miłą atmosferę zapewniając użytkownikom komfortowe przejście. Zestawienie takiego rozwiązania z innymi drzwiami serii FLEX (FLEX Green i FLEX SECURE) pozwala na uzyskanie harmonijnego wyglądu całości obiektu. Skrzydła mogą być wypełnione szkłem zespolonym o grubości pakietu 21 mm lub bezpiecznym szkłem pojedynczym.

PN/EN 16005 i DIN 18650

System profili przetestowano pod kątem minimalnej trwałości użytkowej: 1 miliona cykli i dopuszczono do stosowania na wyjściach i drogach ewakuacyjnych zgodnie z normą DIN 18650 oraz polskimi wytycznymi dla automatycznych drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych.

Zakres zastosowań

- Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne
- Wiatrołapy
- Budynki użyteczności publicznej, budynki biurowe
- Salony sprzedaży, stacje paliw, supermarkety, itp.

Maksymalne wymiary drzwi

Przy doborze automatyki drzwi teleskopowych ważny jest ciężar skrzydeł przesuwnych – do max.75 kg/1skrzedło oraz ich wymiary:

- Maksymalna szerokość zestawu: 6.250 mm
- Maksymalna szerokość w świetle przejścia: 4.000 mm
- Maksymalna wysokość w świetle przejścia: 3.000 mm

Wyposażenie dodatkowe / opcje

- Prowadzenie dolne skrzydeł całkowicie wpuszczane w podłogę (drzwi szerokie, drzwi zewnętrzne)
- Prowadzenie podłogowe nawierzchniowe

Zalety dla architekta / projektanta

- Estetyczne tafle szklane dzięki wąskim ramom aluminiowym;
- Wszechstronność zastosowań i możliwość dopasowania do wymagań bardzo skomplikowanych projektów