



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furta-kolowrot-dormakaba-kentaur-fts-e03-p-3956.html>



FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS- E03

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KENTAUR FTS-E03
KOD PRODUCENTA	FTS-E03
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-E03

Kołowroty wysokie Kentaur

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentaur nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentaur dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

Zalety kołowrotów wysokich Kentaur:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

Miejsca zastosowania:


- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E03**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E03**

Instalacje standardowe		FTS-E03
Budowa Średnica kolumny		1300
Szerokość portalu		1540
Wysokość całkowita (bez op. daszku)		2270
Wysokość przejścia		2060
Szerokość przejścia		550
Portal i obudowa		Stal
Zamykana kłapa konserwacyjn		Aluminium.
Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm		90°, z 11 prętowym rotorem ze stali nierdzewnej, błyszczący AISI 304.
Element blokujący		Z 11 prętowym rotorem ze stali.
Ograniczenie przejścia		Z prętami wypełniającymi ze stali i zabezpieczeniem przed wspinaniem.
Widoczne powierzchnie		Rotor skrzydła drzwiowego, stal nierdzewna, połysk, części stalowe cynkowane ogniowo, części aluminiowe w kolorze RAL 9006 (szare aluminium).
Kategoria korozyjności		C3 wg DIN EN ISO 12944-2.
Funkcje		Typ 2**** Typ 1.1 ** Typ 1.2 *** Typ 0 *
Elektryka		Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie		100-240 V AC, 50/60 Hz, 253 VA.
Moc spoczynkowa		20 VA.
Instalacja		Na fundamencie kielichowym, wymiar X = 150 mm.
Opcjonalne daszki		Odpowiednie przy maks.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

obciążeniu śniegiem 5,5 kN/m².
Odpowiednie przy maks.
obciążeniu oddziaływaniem wiatru
108 km/h.

Stopnie ochrony

Obudowa IP33, komponenty
przewodzące napięcie sieciowe
IP43.

* Typ 0 wolny / ruch przeciwny zablokowany

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie /
kierunek przeciwny zablokowany (zachowanie w razie braku zasilania:
obydwa kierunki zablokowane lub jeden kierunek wolny, jeden
zablokowany)

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie
(zachowanie w razie awarii prądu: każdorazowo obydwa kierunki
wolne lub zablokowane)

**** Typ 2 Ruch silnikowy, napęd serwopozycyjny/ 2 kierunki
sterowane elektrycznie (zachowanie dobierane odpowiednio do
kierunku w razie braku zasilania: wolne lub zablokowane)

OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR

	FT S-E 01	FT S-L 04	FT S-E 02	FT S-E 03	FT S-E 04	FT S-E 05	FT S-L 06	FT S-E 06	FT S- M0 1	FT S- M0 2	FT S- M0 3	FT S- M0 5	FT S-L 01	FT S-L 05	FG E- M0 1
Bu do wa															
Ob ud ow a z za my kan ym pa nel em prze dni m z lek kie go me tal u, po wle kan a t wor zy we m s ztu czn ym , w odc ieni u RA L lub z bł ysz czą cej			●					●							

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

stal i ni erd ze wn ej.										
Da chy D1, D2 i D3 W z ale żno ści od typ u z war ian ta mi: Cy nko wa na og nio wo kon str ukc ja ws por cza das zku i al um inio wa kra wę dź dac hu 20 0 ora z bl ach a tr ape zo wa, po wle kan e t wor zy we m s ztu czn ym , d	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

wygenerowano w programie shopGold



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

w o dci eni u R AL, gię ty ele me nt blo kuj ący w mie jsc e p ręt ow ych bel ek blo kuj ący ch.											
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego z p ałą ko wy mi rot ore m z gię ty m ele me nte m blo kuj ący m.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego ze stal i ni erd ze wn ej AIS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

I 31 6.														
Dla każ de go kie run ku me cha nic zne od blo ko wa nie dź wig ni p rze chy lnej z p ólc ylin dre m pro filo wy m, za mo nto wa ne na kla pie kon ser wa cyj nej.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi do cz ne po wi erz ch nie														
Czę ści stal ow e i kla py kon ser wa cyj ne mal	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ow ane pro szk ow o w kol orz e R AL.										
Kat ego ria kor ozy jno ści C5- M.	•	•	•	•		•			•	•
Fu nk cje										
Ot wie rac z d rzw i ot wie ran y bez prą du lub za my kan y bez prą du.								•		
Za my kac z d rzw i z szy ną śliz go wą, za mo nto wa ny w o bu do wie por tal u lub na pę dzi								•	•	



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

[illegible]



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ani e do mo nta żu sta cji od bio rcz ej d or ma kab a 90 04 lub ko mp akt ow ego czy tni ka dor ma kab a 91 04.												
Róż ne kon sol e c ałk owi cie ze stal i ni erd ze wn ej lub z t wor zy wa szt ucz ne go bą dź alu mi niu m w k olo rze inst ala cji	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

lub RA L 9 00 6. Płyt y p rze dni e k ons oli alu mi nio wy ch dos tęp ne z t wor zy wa szt ucz ne go lub stal i ni erd ze wn ej.												
Prz y ci sk do ręc zne go zw alni ani a p oje dyn cze go.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zw olni eni e ci ągł e w kie run ku wej ści a i wyj ści a.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pan el s ter ow	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ani a i ra my lub ob ud ow y n aty nko we.														
Do dat ko we pły tki do roz sze rze nia istn ieją cyc h w ejś ć i wyj ść w a gre gac ie t ypu 2.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róż ne i nst ala cje syg nał ow e.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Róż ne oś wie tle nie LE D i prz ełą czn iki zmi erz cho we.	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ogr ze wa nie.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ins tal acj														

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

a												
Fab ryc zny mo nta ż in stal acji bra mki obr oto wej mo żli wy prz y r odz aju mo co wa nia „go tow a p odł oga ” i „su row a p odł oga ”.	●		●	●		●	●					
Inst ala cja na got ow ej p odł odz e X = 0.	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●
Inst ala cja na sur ow ej p odł odz e X = 15 0 m m.	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●

OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
 HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
 biuro@szlabanyparkingowe.com
 tel. (22) 243 02 45

CAME

	FTS- E01	FTS- L04	FTS- E02	FTS- E03	FTS- E04	FTS- E05	FTS- L06	FTS- E06	FTS- M01	FTS- M02	FTS- M03	FTS- M05	FTS- L01	FTS- L05	FGE- M01
Dach D1 - Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)															
Szerokość															
1650	•	•												•	•
1820			•	•											
2220											•	•			
2330													•		
2620								•							
2720									•	•					
Dach D2 i dach D3 - głębokość 2820 (krawędź dachu 200)															
Szerokość															
1830	•	•												•	•
2000			•	•											
2400											•	•			
2510													•		
2800								•							
2900									•	•					

Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Dach D1

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m² = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.