




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 18-05-2024 11:01

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furta-kolowrot-dormakaba-kentaur-fts-e05-p-3958.html>



FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS- E05

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KENTAUR FTS-E05
KOD PRODUCENTA	FTS-E05
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-E05

Kołowroty wysokie Kentauro

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentauro nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentauro dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

Zalety kołowrotów wysokich Kentauro:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

Miejsca zastosowania:


- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E05**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-E05**

Instalacje standardowe	FTS-E05
Budowa Średnica kolumny	1300
Szerokość portalu	1500
Wysokość całkowita (bez op. daszku)	2270
Wysokość przejścia	2060
Szerokość przejścia	646
Portal i obudowa	Stal
Zamykana kłapa konserwacyjn	Aluminium.
Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm	120°, z 11 prętowym rotorem ze stali nierdzewnej, błyszczący AISI 304.
Element blokujący	Z 11 prętowymi rotorem ze stali.
Ograniczenie przejścia	Z prętami wypełniającymi ze stali i zabezpieczeniem przed wspinaniem
Widoczne powierzchnie	Rotor skrzydła drzwiowego: stal, części stalowe: cynkowane ogniowo, części aluminiowe w kolorze RAL 9006 (szare aluminium).
Kategoria korozyjności	C3 wg DIN EN ISO 12944-2.
Funkcje	Typ 1.2*** Typ 2****
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100-240 V AC, 50/60 Hz, 253 VA.
Moc spoczynkowa	20 VA.
Instalacja	Na powierzchni wykończonej FFL.
Opcjonalne daszki	-



CAME

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Stopnie ochrony

Obudowa IP33, komponenty
przewodzące napięcie sieciowe
IP43.

* Typ 0 wolny / ruch przeciwny zablokowany

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie /
kierunek przeciwny zablokowany (zachowanie w razie braku zasilania:
obydwa kierunki zablokowane lub jeden kierunek wolny, jeden
zablokowany)

*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie
(zachowanie w razie awarii prądu: każdorazowo obydwa kierunki
wolne lub zablokowane)

**** Typ 2 Ruch silnikowy, napęd serwopozycyjny/ 2 kierunki
sterowane elektrycznie (zachowanie dobierane odpowiednio do
kierunku w razie braku zasilania: wolne lub zablokowane)

OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR

	FT S-E 01	FT S-L 04	FT S-E 02	FT S-E 03	FT S-E 04	FT S-E 05	FT S-L 06	FT S-E 06	FT S- M0 1	FT S- M0 2	FT S- M0 3	FT S- M0 5	FT S-L 01	FT S-L 05	FG E- M0 1
Bu do wa															
Obudowa z zamkniętym panelem przednim z lekkiego metalu, powlekana tworzywem sztucznym, w odcieniu RAL lub z blachy stalowej nierdzewnej			●					●							



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

wn ej. Da chy D1, D2 i D3 W z ale żno ści od typ u z war ian ta mi: Cy nko wa na og nio wo kon str ukc ja ws por cza das zku i al um inio wa kra wę dź dac hu 20 0 ora z bl ach a tr ape zo wa, po wle kan e t wor zy we m s ztu czn ym , d ost ęp ne w o	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

[illegible]



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

dcie eni u R AL, gię ty ele me nt blo kuj ący w mie jsc e p ręt ow ych bel ek blo kuj ący ch.											
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego z p ałą ko wy mi rot ore m z gię ty m ele me nte m blo kuj ący m.	•										
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego ze stal i ni erd ze wn ej AIS I	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

31															
6.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dla															
każ															
de															
go															
kie															
run															
ku															
me															
cha															
nic															
zne															
od															
blo															
ko															
wa															
nie															
dź															
wig															
ni p															
rze															
chy															
lnej															
z p															
ótc															
ylin															
dre															
m															
pro															
filo															
wy															
m,															
za															
mo															
nto															
wa															
ne															
na															
kla															
pie															
kon															
ser															
wa															
cyj															
nej.															
Wi															
do															
cz															
ne															
po															
wi															
erz															
ch															
nie															
Czę	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ści															
stal															
ow															
e i															
kla															
py															
kon															
ser															
wa															
cyj															
ne															
mal															
ow															



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ane pro szk ow o w kol orz e R AL.										
Kat ego ria kor ozy jno ści C5- M.	•	•	•	•		•			•	•
Fu nk cje										
Ot wie rac z d rzw i ot wie ran y bez prą du lub za my kan y bez prą du.								•		
Za my kac z d rzw i z szy ną śliz go wą, za mo nto wa ny w o bu do wie por tal u lub na pę dzi e								•	•	



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

[illegible]



HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

[illegible]

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

RA L 9 00 6. Płyt y p rze dni e k ons oli alu mi nio wy ch dos tęp ne z t wor zy wa szt ucz ne go lub stal i ni erd ze wn ej.												
Prz ycki sk do ręc zne go zw alni ani a p oje dyn cze go.	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
Zw oln eni eci ągł e w kie run ku wej ści a i wyj ści a.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Pan el s ter ow ani	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

a i ra my lub ob ud ow y n aty nko we.														
Do dat ko we pły tki do roz sze rze nia istn ieją cych h w ejś ć i wyj ść w a gre gac ie t ypu 2.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Róż ne i nst ala cje syg nał ow e.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Róż ne oś wie tle nie LE D i prz ełą czn iki zmi erz cho we.	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ogr ze wa nie.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ins tal acj a														

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Fabryczny montaż instalacji bramki obrotowej możliwy przy rodzajach montowania „gotowa podłoga” i „surowa podłoga”.	●		●	●		●	●								
Instalacja na gotowej podłodze X = 0.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●
Instalacja na surowej podłodze X = 150 mm.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●

OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR**FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FTS- FGE-**

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

	E01	L04	E02	E03	E04	E05	L06	E06	M01	M02	M03	M05	L01	L05	M01
Dach D1 - Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)															
Szerokość															
1650	•	•												•	•
1820			•	•											
2220											•	•			
2330													•		
2620								•							
2720									•	•					
Dach D2 i dach D3 - głębokość 2820 (krawędź dachu 200)															
Szerokość															
1830	•	•												•	•
2000			•	•											
2400											•	•			
2510													•		
2800								•							
2900									•	•					

Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi**Dach D1**

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary.

W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m² = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.