



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furta-kolowrot-dormakaba-kentaur-fts-l05-p-3966.html>



FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS- L05

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	KENTAUR FTS-L05
KOD PRODUCENTA	FTS-L05
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-L05

Kołowroty wysokie Kentaur

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentaur nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentaur dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

Zalety kołowrotów wysokich Kentaur:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

Miejsca zastosowania:


- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-L05**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-L05**

Instalacje standardowe	FTS-L05
Budowa Średnica kolumny	1130
Szerokość portalu	2050
Wysokość całkowita (bez op. daszku)	2270
Wysokość przejścia	2060
Szerokość przejścia	490
Portal i obudowa	Stal
Zamykana kłapa konserwacyjn	Aluminium.
Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm	90°, z 11 prętowym rotorem ze stali nierdzewnej, AISI 304.
Element blokujący	Ze stali, a na stronach przednich z okładziną ze stali nierdzewnej.
Ograniczenie przejścia	Z prętami wypełniającymi ze stali
Widoczne powierzchnie	Rotor skrzydła drzwiowego: stal nierdzewna, połysk, AISI 304, części stalowe: cynkowane ogniowo, części aluminiowe w kolorze RAL 9006 (szare aluminium).

**CAME****Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Kategoria korozyjności	C3 wg DIN EN ISO 12944-2.
Funkcje	Typ 1.1 ** Typ 1.1 *** Typ 1.2 **** Typ 2 *****
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz, 253 VA.
Moc spoczynkowa	20 VA.
Instalacja	Na powierzchni wykończonej FFL.
Opcjonalne daszki	Odpowiednie przy maks. obciążeniu śniegiem 5,5 kN/m². Odpowiednie przy maks. obciążeniu oddziaływaniem wiatru 108 km/h.
Stopnie ochrony	Obudowa IP33, komponenty przewodzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 Ruch ręczny; mechaniczny w jednym kierunku wolny / ruch przeciwny zablokowany

** Typ 1.1. z zasilaczem i mikroprzełącznikiem, sterowanie klamkowe po stronie inwestora, opcjonalnie z przekaźnikiem

*** Typ 1.1. ruch ręczny, jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany

**** Typ 1.2 ruch ręczny, 2 kierunki sterowane elektrycznie

***** Typ 2 ruch silnikowy, serwonapęd pozycjonujący / 2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR

	FT S-E 01	FT S-L 04	FT S-E 02	FT S-E 03	FT S-E 04	FT S-E 05	FT S-L 06	FT S-E 06	FT S- M0 1	FT S- M0 2	FT S- M0 3	FT S- M0 5	FT S-L 01	FT S-L 05	FG E- M0 1
Bu do wa															
Ob ud ow a z za my kan ym pa nel em prz ed ni m z lek kie go me tal u, po wle kan a t wor zy we m s ztu czn ym , w odc			●					●							



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ieni u RA L lub z bł ysz czą cej stal i ni erd ze wn ej.										
Da chy D1, D2 i D3 W z ale żno ści od typ u z war ian ta mi: Cy nko wa na og nio wo kon str ukc ja ws por cza das zku i al um inio wa kra wę dź dac hu 20 0 ora z bl ach a tr ape zo wa, po wle kan	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

wygenerowano w programie shopGold



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

kan y t wor zy we m s ztu czn ym w o dci eni u R AL, gię ty ele me nt blo kuj ący w mie jsc e p ręt ow ych bel ek blo kuj ący ch.											
Rot or s krz ydł a d rzw iow ego z p ałą ko wy mi rot ore m z gię ty m ele me nte m blo kuj ący m.		•									
Rot or s krz ydł a d rzw iow	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ego ze stal i ni erd ze wn ej AIS I 31 6.													
Dla każ de go kie run ku me cha nic zne od blo ko wa nie dź wig ni p rze chy lnej z p ótc ylin dre m pro filo wy m, za mo nto wa ne na kla pie kon ser wa cyj nej.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wi do cz ne po wi erz ch nie													
Czę ści stal ow	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

e i kla py kon ser wa cyj ne mal ow ane pro szk ow o w kol orz e R AL.										
Kat ego ria kor ozy jno ści C5- M.	•	•	•	•		•			•	•
Fu nk cje										
Ot wie rac z d rzw i ot wie ran y bez prą du lub za my kan y bez prą du.								•		
Za my kac z d rzw i z szy ną śliz go wą, za mo nto wa ny w o bu								•	•	



HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

[illegible]

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

bez												
Ele												
ktr												
yk												
a												
Prz	•		•	•	•	•	•				•	•
ygo												
tow												
ani												
e												
do												
mo												
nta												
żu												
sta												
cji												
od												
bio												
rcz												
ej												
d												
or												
ma												
kab												
a												
90												
04												
lub												
ko												
mp												
akt												
ow												
ego												
czy												
tni												
ka												
dor												
ma												
kab												
a												
91												
04.												
Róż	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ne												
kon												
sol												
e												
c												
ałk												
owi												
cie												
ze												
stal												
i												
ni												
erd												
ze												
wn												
ej												
lub												
z												
t												
wor												
zy												
wa												
szt												
ucz												
ne												
go												
bą												
dź												
alu												

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

mi niu m w k olo rze inst ala cji lub RA L 9 00 6. Płyt y p rze dni e k ons oli alu mi nio wy ch dos tęp ne z t wor zy wa szt ucz ne go lub stal i ni erd ze wn ej.												
Prz y ci sk do ręc zne go zw alni ani a p oje dyn cze go.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zw olni eni e ci ągł e w kie run ku wej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

ści a i wyj ści a.														
Pan el s ter ow ani a i ra my lub ob ud ow y n aty nko we.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Do dat ko we pły tki do roz sze rze nia istn ieją cyc h w ejś ć i wyj ść w a gre gac ie t ypu 2.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Róż ne i nst ala cje syg nał ow e.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Róż ne oś wie tle nie LE D i prz ełą czn iki zmi erz	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

cho we. Ogr ze wa nie.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalacja															
Fabryczny montaż instalacji bramki obrotowej możliwy przy rodzajach mocowania „gotowa podłoga” i „surowa podłoga”.	●		●	●		●	●								
Instalacja na gotowej podłodze X = 0.	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●				●
Instalacja na surowej podłodze X =	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

15
0
m
m.

OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR

	FTS- E01	FTS- L04	FTS- E02	FTS- E03	FTS- E04	FTS- E05	FTS- L06	FTS- E06	FTS- M01	FTS- M02	FTS- M03	FTS- M05	FTS- L01	FTS- L05	FGE- M01
Dach D1 - Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)															
Szerokość															
1650	•	•												•	•
1820			•	•											
2220											•	•			
2330													•		
2620								•							
2720									•	•					
Dach D2 i dach D3 - głębokość 2820 (krawędź dachu 200)															
Szerokość															
1830	•	•												•	•
2000			•	•											
2400											•	•			
2510													•		
2800								•							
2900									•	•					

Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Dach D1

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary.

W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m² = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.