Dane aktualne na dzień: 22-10-2026 07:14

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furta-kolowrot-dormakaba-kentaur-fts-m02-p-3962.html

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-M02

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**KENTAUR FTS-M02**
KOD PRODUCENTA	**FTS-M02**
Producent	**DORMAKABA**

OPIS PRODUKTU

FURTA KOŁOWRÓT DORMAKABA KENTAUR FTS-M02

Kołowroty wysokie Kentaur

Wytrzymałe furty obrotowe z rodziny produktów Kentaur nadają się doskonale do niezawodnego zabezpieczenia stadionów, zewnętrznych obszarów zakładów pracy. W połączeniu z czytnikami i systemem biometrycznym przejmują one rolę personelu kontrolującego i zapewniają uregulowany i pojedynczy dostęp na teren firmy.

Furty obrotowe Kentaur dostępne są w wersji z dwoma, trzema i czterema skrzydłami oraz w wielu wariantach i wykończeniach.

Zalety kołowrotów wysokich Kentaur:

- Blokada punktu granicznego zapobiegająca zatrzaśnięciu wewnątrz urządzenia
- Warianty ze zintegrowanym przejściem dla roweru, skrzydłem obrotowym do transportu materiału, drogą ucieczki lub klasą odporności antywłamaniowej WK2
- Możliwość wyboru rodzajów barier grodzących, dachów, paneli bocznych wykonanych z różnych materiałów
- Rotor wykonany ze stali nierdzewnej
- Prędkość obrotu dostosowuje się do osoby przechodzącej
- Energooszczędny napęd

Miejsca zastosowania:

- Stadiony piłkarskie, hale sportowe
- Zakłady pracy
- Ogrodzenia zewnętrzne zakładów produkcyjnych
- Tereny lotniskowe i portowe
- Elektrownie
- Ogrodzenia parkingów

- Parkingi rowerowe
- Zakłady karne
- Instalacje wojskowe
- Placówki edukacyjne

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-M02



DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT KENTAUR FTS-M02

Instalacje standardowe	**FTS-M02**
Budowa Średnica kolumny	1300
Szerokość portalu	2440
Wysokość całkowita (bez op. daszku)	2270
Wysokość przejścia	2060
Szerokość przejścia	646
Portal i obudowa	Stal
Zamykana klapa konserwacyjn	Aluminium.
Rotor skrzydła drzwiowego z kolumną rurową Ø 89 mm	120°, z 7 pałąkowymi rotorem ze stali, cynkowane ogniowo.
Element blokujący	Z 7 pałąkowymi rotorem ze stali i z zabezpieczeniem przed wspinaniem.
Ograniczenie przejścia	Połowa wysokości z giętej rury ze stali nierdzewnej AISI 304 z wypełnieniem blaszanym. Automatyczne drzwi dla rowerów.
Widoczne powierzchnie	Rotor skrzydła drzwiowego: stal nierdzewna, połysk, AISI 304,

	części stalowe: cynkowane ogniowo, części aluminiowe z RAL 9006 (szare aluminium).
Kategoria korozyjności	C3 wg DIN EN ISO 12944-2.
Funkcje	Typ 1.2*** Typ 2**** Automatyczne drzwi dla rowerów z dwiema pętlami indukcyjnymi i detektorem pętli, sterowane elektronicznie w dwóch kierunkach.
Elektryka	Sterownik zintegrowany w ramach instalacji.
Zasilanie	100–240 V AC, 50/60 Hz, 506 VA.
Moc spoczynkowa	20 VA.
Instalacja	Na fundamencie kielichowym, wymiar X = 150 mm.
Opcjonalne daszki	Odpowiednie przy maks. obciążeniu śniegiem 5,5 kN/m². Odpowiednie przy maks. obciążeniu oddziaływaniem wiatru 108 km/h.
Stopnie ochrony	Obudowa IP33, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP43.

* Typ 0 wolny / ruch przeciwny zablokowany

** Typ 1.1 Ruch ręczny; jeden kierunek sterowany elektrycznie / kierunek przeciwny zablokowany (zachowanie w razie braku zasilania: obydwa kierunki zablokowane lub jeden kierunek wolny, jeden zablokowany)
*** Typ 1.2 Ruch ręczny; dwa kierunki sterowane elektrycznie (zachowanie w razie awarii prądu: każdorazowo obydwa kierunki wolne lub zablokowane)
**** Typ 2 Ruch silnikowy, napęd serwopozycyjny/ 2 kierunki sterowane elektrycznie (zachowanie dobierane odpowiednio do kierunku w razie braku zasilania: wolne lub zablokowane)

OPCJE DLA KOŁOWRÓT FURT KENTAUR

	FTS-E01	**FTS-L04**	**FTS-E02**	**FTS-E03**	**FTS-E04**	**FTS-E05**	**FTS-L06**	**FTS-E06**	**FTS-M01**	**FTS-M02**	**FTS-M03**	**FTS-M05**	**FTS-L01**	**FTS-L05**	**FGE-M01**
Budowa															
Obudowa z zamykanym panelem przednim z lekkiego metalu, powlekana t			●					●							

worzywem sztucznym, w odcieniu RAL lub z błyszczącej stali nierdzewnej.															
Dachy D1, D2 i D3 W zależności od typu z wariantami: Cynkowana ogniowo konstrukcja wsporcza dasz ku i aluminiowa krawędź dachu 200 ora	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

z blacha trapezowa, powlekane tworzywem sztucznym, dostępne w odcieniu RAL.									
Oprócz szaro dostępny jest również odpływ wody wykonany ze stali szlachetnej lub powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL.									
Cy		●	●						

nkowany ogniowo lub powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL, gięty element blokujący w miejsce prętowych belek blokujących.								
Rotor skrzydła drzwiowego z pałąkowymi rotorem z gięty m elementem blokuj		●						

ącym.															
Rotor skrzydła drzwiowego ze stali nierdzewnej AISI 316.	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	
Dla każdego kierunku mechanicznego blokowania dźwigni przechylnej z półcylindrem profilowym, zamontowane na klapie konserwacyjnej.	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Widoczne															

powierzchnie															
Części stalowe i klapy konserwacyjne malowane proszkowo w kolorze RAL.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kategoria korozyjności C5-M.	●	●	●	●				●					●	●	
Funkcje															
Otwieracz drzwi otwierany bez prądu lub zamykany bez prądu.											●				
Zamykacz drzwi z szyną śliz											●	●			

gową, zamontowany w obudowie portalu lub napędzie do każdych zintegrowanych drzwi.															
Dwa kamienie betonowe ze zintegrowanymi pętlami indukcyjnymi zamiast umieszczonych luz em pętli.									●	●					
Generator losowy z s	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

ygnałem dźwiękowym lub bez.															
Elektryka															
Przygotowanie do montażu stacji odbiorczej dor makab a 9004 lub kompaktowego czytnika dor makab a 9104.	●		●	●	●	●		●					●	●	●
Różne konsole całkowicie ze stali nierdzewnej lub z tw or	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

zywaszt ucz ne go bądź alu mi niu m w kolo rze inst ala cji lub RA L 9 00 6. Płyty przednie konsoli aluminiowych dostępne z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.															
Przycisk do ręcznego zwalniania poje dynczego.	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	
Zw	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

olnienie ciągłe w kierunku wejścia i wyjścia.															
Panel sterowania i ramy lub obudowy natynkowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść w agregacie typu 2.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Różne instalacje sygnałowe.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Różne oświetle	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

nie LED i przełączniki zmierzchowe.															
Ogrzewanie.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalacja															
Fabryczny montaż instalacji bramki obrotowej możliwy przy rodzaju mocowania „gotowa podłoga” i „surowa podłoga”.	●		●	●		●	●								
Instalacja na gotowej podłodze X = 0.	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●
Instala	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●

							cja na surowej podłodze X = 150 mm.								

OPCJE ZADASZEŃ DLA KOŁOWROTÓW FURT KENTAUR

	FTS-E01	FTS-L04	FTS-E02	FTS-E03	FTS-E04	FTS-E05	FTS-L06	FTS-E06	FTS-M01	FTS-M02	FTS-M03	FTS-M05	FTS-L01	FTS-L05	FGE-M01
Dach D1 – Głębokość 1500 lub 2770 (wysokość całkowita 120)															
Szerokość															
1650	●	●												●	●
1820			●	●											
2220											●	●			
2330													●		
2620								●							
2720									●	●					
Dach D2 i dach D3 – głębokość 2820 (krawędź dachu 200)															
Szerokość															
1830	●	●												●	●
2000			●	●											
2400											●	●			
2510													●		
2800								●							
2900									●	●					

Dachy w celu zabezpieczenia przed przechodzeniem górą i jako ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Dach D1

Stalowa konstrukcja wsporcza cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w kolorze RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekana tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Od czterech instalacji na środku wymagany jest odpływ wody. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm.

Dach D2

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary.
W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Dach D3

Konstrukcja wsporcza stalowa, cynkowana ogniowo, osłona z blachy trapezowej w RAL 9002 szara biel (opcjonalnie powlekany tworzywem sztucznym w odcieniu RAL). Z krawędzią daszku, w kolorze RAL 9006, z odpływem wody z PVC, szary. Dolna strona daszku z okładziną panelową aluminiową, biel lotosu. W instalacjach wielokrotnych dostarczany jest dach jednolity. Odstęp między instalacjami wynosi 50 mm. Krawędź daszku jest jednolita do długości 6,4 m.

Wszystkie dachy wytrzymują maks. obciążenie śniegiem 5,5 kN/m² = strefa 3 obciążenia śniegiem wg DIN EN 1991-1-3 i maks. obciążenie wiatrem 108 km/h = strefa 4 obciążenia wiatrem wg DIN EN 1991-1-4.