Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:39

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-glassgo-a-oszklona-bramka-sluza-kolowrot-p-3888.html



FURTKA GLASSGO (A) Oszklona bramka Śluza Kołowrót

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**FURTKA GLASSGO (A)**
KOD PRODUCENTA	**10070**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

FURTKA GLASSGO (A) Oszklona bramka wysoka, kołowrót

GlassGO – Głównym celem tego kołowrotu jest jednokierunkowa lub dwukierunkowa kontrola pieszych, ograniczenie dostępu do przedsiębiorstw przemysłowych, placówek administracyjnych, banków, sklepów i stacji metra. Luksusowy design i funkcjonalność sprawiają, że idealnie pasuje do nowoczesnych wnętrz zapewniając jednocześnie łatwość użytkowania.

Dane techniczne GLASSGO (A)

	GlassGO (A)	GlassGO (B)	GlassGO - S
Przepustowość osoba/minuta	20		
Szerokość przejścia, mm	650		
Typ wirnika	Dziewięć szklanych paneli kąt między ramionami 120˚	Szklane panele kąt między ramionami 90˚	Trzy pełne szklane panele kąt między ramionami 120˚
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)		
Tryb awaryjny	Wolny przejazd w obu kierunkach		
Awaria zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe abezpieczenie w razie awarii (opcja)		
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.		
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304		
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316		

	/ Malowana proszkowo (any RAL up on request)	
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V	
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W	For servo-drive – 55W
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)	
Cykle pracy	1 500 000	

