



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/furtka-sesame-basic-l-y-type-bramka-wysoka-kolowrot-120-p-3863.html>



FURTKA SESAME BASIC-L Y type Bramka wysoka, kołowrót 120°

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	FURTKA SESAME BASIC-L Y
KOD PRODUCENTA	10045
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

FURTKA SESAME BASIC-L Y type Bramka wysoka, kołowrót 120°

SESAME BASIC – Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach, np. w kopalniach, obiektach sportowych, bankach, toaletach oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – brak.
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej, polerowanej lub malowanej proszkowo REAL.
- Wolne przejście, kontrola jednostronna lub dwustronna.

Dane techniczne FURTKA SESAME BASIC-L Y type				
WYMIARY			WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA WAGA	
	Sesame BASIC Y type	Sesame BASIC Y type	Sesame BASIC-L Y type	Sesame BASIC-L X type
Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	650	510	650	510
Typ wirnika	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°	kąt między ramionami 120°	kąt między ramionami 90°

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)	Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepty blokujące (oddzielny system blokowania)		
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach		
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe zabezpieczenie w razie awarii (opcja)	Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.		
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304		
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)		
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V		
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W	For servo-drive – 55W	
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)		
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000 1 000 000

