Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:46

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/furtka-sesame-basic-x-type-bramka-wysoka-kolowrot-90-p-3864.html



FURTKA SESAME BASIC X type Bramka wysoka, kołowrót 90°

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**FURTKA SESAME BASIC X**
KOD PRODUCENTA	**10046**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

FURTKA SESAME BASIC X type Bramka wysoka, kołowrót 90°

SESAME BASIC – Doskonałe połączenie prostoty, funkcjonalności i niezawodności. Kołowrót przeznaczony do kontroli dostępu wejścia ludzi do obszaru nadzorowanego o wysokiej intensywności przejścia w obu kierunkach, np. w kopalniach, obiektach sportowych, bankach, toaletach oraz w dużych zakładach przemysłowych.

Cechy:

- Specjalna konstrukcja tego modelu pozwala na szybki i łatwy dostęp do wewnętrznych komponentów bramki.
- Anti-panic – brak.
- Możliwość zainstalowania czytnika RFID dla zewnętrznego systemu kontroli dostępu.
- Piktogramy zainstalowane obustronnie.
- Podgrzewacz- montowany w przypadku instalacji bramki na zewnątrz.
- Bramka dwukierunkowa zbudowana ze stali AISI 304 szlifowanej, polerowanej lub malowanej proszkowo REAL.
- Wolne przejście, kontrola jednostronna lub dwustronna.

Dane techniczne FURTKA SESAME BASIC X type

WYMIARY

WYSOKOŚĆ
DŁUGOŚĆ
SZEROKOŚĆ
SZEROKOŚĆ PRZEJŚCIA
WAGA

	Sesame BASIC Y type	Sesame BASIC Y type	Sesame BASIC-L Y type	Sesame BASIC-L X type
Przepustowość osoba/minuta	20			
Szerokość przejścia, mm	650	510	650	510
Typ wirnika	kąt między ramionami 120˚	kąt między ramionami 90°	kąt między ramionami 120˚	kąt między ramionami 90°

Mechanizm	Elektromechaniczny (standard) Serwonapęd (opcja)		Serwonapęd (standard)	
Mechanizm blokujący	Dwa elektromechaniczne zaczepy blokujące (oddzielny system blokowania)			
Tryb awaryjny	wolny przejazd w obu kierunkach			
Awarii zasilania	Zabezpieczenie w razie awarii (standard) Dodatkowe abezpieczenie w razie awarii (opcja)		Zabezpieczenie w razie awarii (standard)	
Opcje instalacji	Zdemontowany (standard) Całkowicie złożony (opcja). Może być zainstalowany dźwigiem.			
Standardowa obudowa	Szczotkowane SS AISI 304			
Dostępne obudowy	Szczotkowane SS AISI 316 / Polerowana SS AISI 304 / Polerowana SS AISI 316 / Malowana proszkowo (any RAL up on request)			
Napięcie	AC (100-240)V, 50/60Hz; DC source 12 V			
Maksymalne zużycie energii	For electromechanical – 155 W For servo-drive – 155 W		For servo-drive – 55W	
Stopień ochrony	IP 41 (for indoor installation) IP54/IP65 (for outdoor installation)			
Cykle pracy	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

