

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/ip-switch-commax-ciot-h8l2-8xpoe-p-7220.html>

IP SWITCH COMMAX CIOT-H8L2 8xPOE



Cena	467,15 zł
CZAS WYSYŁKI	48 godzin
NUMER KATALOGOWY	CIOT-H8L2
KOD PRODUCENTA	CIOT-H8L2
Producent	COMMAX

OPIS PRODUKTU

IP SWITCH COMMAX CIOT-H8L2 8xPOE

Skład zestawu

- Stacja bramowa COMMAX CIOT-H8L2
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Przed zakupem prosimy o wiadomość w celu weryfikacji czy dany produkt będzie współpracował z państwa systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z pełnym asortymentem.

Switch CIOT-H8L2 to 10-portowy switch PoE przeznaczony do zasilania urządzeń IP, w szczególności systemu wideodomofonowego IP COMMAX. Switch na portach od 1 do 8 posiada funkcję automatycznej detekcji urządzeń zasilanych w standardzie PoE. Porty 9 i 10 oznaczone jako UPLINK służą do podłączenia kolejnych urządzeń sieciowych. Wbudowany zasilacz, sygnalizacja zasilania, sygnalizacja EXT (zwiększenie zasięgu).

Cechy główne

- 10 portów 10/100 Mb/s
- 8 portów PoE (transfer danych i zasilanie)
- 30W dostępne na każdym porcie PoE, obsługa urządzeń zgodnych ze standardem IEEE802.3af/at
- Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów
- MAC (tablica wielkości 2K)
- Sygnalizacja optyczna
- Wbudowany zasilacz
- Sumaryczna moc podłączonych urządzeń (wydajność zasilacza): max. 120W
- Dodatkowe elementy montażowe w zestawie
- – 2 lata od daty produkcji

Specyfikacja

- Porty: 10 portów 10/100Mb/s (8 x PoE + 2 x UPLINK)

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

-
- z automatyczną negocjacją szybkości połączeń, automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX)
 - Zasilanie PoE IEEE 802.3af (porty 1÷8), 52VDC / 30W na każdy port *
 - Protokoły, Standardy IEEE802.3, 802.3u, 802.3x CSMA/CD, TCP/IP
 - Szybkość przekierowań: 10BASE-T: 14880pps/port, 100BASE-TX: 148800pps/port
 - Przepustowość 1,6Gbps
 - Metoda transmisji: Store-and-Forward
 - Optyczna sygnalizacja pracy: Zasilanie switch'a, Link/Act, PoE Status, Ext.
 - Zasilanie 100 ÷ 240VAC 50÷60Hz / 230VA (wbudowany zasilacz)
 - Warunki pracy Temperatura -10°C ÷ 55°C,
 - Wilgotność względna 5% - 90%, bez kondensacji
 - Wymiary (W x H x D) 200 x 44 x 120 [mm]
 - Akcesoria dodatkowe blachy mocujące do podłoża
 - Masa: 1,1kg
 - Temperatura składowania -20°C ÷ 60°C