

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/jednokanalowy-odbiornik-radiowy-eldrim-el3v5ct-p-4145.html>



## Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5CT

DOSTĘPNOŚĆ

[Zapytaj o dostępność !](#)

CZAS WYSYŁKI

**3 DNI**

NUMER KATALOGOWY

**eL3V5CT**

KOD PRODUCENTA

**eL3V5CT**

Producent

**ELDRIM**

### OPIS PRODUKTU

#### Jednokanałowy odbiornik radiowy ELDRIM eL3V5CT

Najbardziej popularny w Polsce jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433,92 MHz. Przekaznik wyjściowy może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Na specjalne życzenie możemy wykonać wiązkę przewodów łączeniowych typ: T-19 do automatów MAGIC 600/1000 firmy Normstahl.

#### eL3V5Q z NOWĄ funkcją ZDALNEGO PROGRAMOWANIA NADAJNIKA

Radiolinia eL3V5 jest dostępna w sześciu wersjach programowych:

- **eL3V5Q** - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 64 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski. zdalne programowanie w wersjach programowych od 1.2.0..
- **eL3V5H** - współpracuje z **niemal wszystkimi** pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq® ( Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 128 nadajników.
- **eL3V5CT** - zapamiętuje do 30 **pilotów stałokodowych** różnych firm np.:
  - Beninca: T2WK, T4WK, TO.GO4WP, LO.T2WMS
  - CAME: TAM, seria TOP(TOP 432S, TOP 432 SA/NA/EV/EE, TOP 434 SA/NA/EV/EE
  - Dea: TD2, TD4, Genie 263L, Gold 238, Gold 239
  - Key: TXB-42, TXB-44

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

- Nice: FLO1, FLO2, FLO4
- Proteco: HIT, TX433
- Stagnoli: Kallisto, AV222
- **eL3V5YO** - współpracuje z nadajnikami do rolet YOODA ( **Melody** , Brava, Porta, Skida, Aura, Nuxo, Magnetic, Shakki, Camekeo).
- **eL3V5RO** - współpracuje z nadajnikami **ROGER TECHNOLOGY**.
- NOWOŚĆ! **eL3V5DI** - współpracuje z nadajnikami **GUARDI**, **dickert S10-868A4L06**

**Podstawowe cechy eL3V5**

- Wyjątkowo prosta obsługa
- Przewód łączeniowy 250 mm z wtyczką
- Odbiornik superheterodynowy
- Wyjście przekaźnikowe NO
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych

• **Małe wymiary**

| DANE TECHNICZNE                            | El3v5Q                                 | eL3V5H | eL3V5CT    | eL3V5YO    | eL3V5DI    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|--------|------------|------------|------------|
| Zasilanie:                                 | 12-24 Vac/dc                           |        |            |            |            |
| Maksymalny pobór prądu (off/on):           | 12mA/30mA przy zasilaniu 24 Vac        |        |            |            |            |
| Pamięć pilotów:                            | 64szt.                                 | 128szt | 30klawiszy | 64klawiszy | 30klawiszy |
| Zakres temperatury pracy:                  | -20°C +70°C                            |        |            |            |            |
| Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): | 42 x 47 x 22 mm                        |        |            |            |            |
| Obudowa:                                   | bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40 |        |            |            |            |
| Waga:                                      | 33 g                                   |        |            |            |            |
| <b>Parametry wyjścia:</b>                  |                                        |        |            |            |            |

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock  
biuro@szlabanyparkingowe.com  
tel. (22) 243 02 45

**CAME**

|                                                                                             |                                                                                                                       |         |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| Wyjścia<br>przełącznikowe<br>(typ, ilość, max.<br>obciążenie):                              | NO, 1, 1A/30Vdc                                                                                                       |         |             |             |             |
| Tryby pracy<br>wyjść:                                                                       | monostabilny(1s) porogramowany od 0,2s do 7s, bistabilny                                                              |         |             |             |             |
| Parametry<br>radiowe:                                                                       |                                                                                                                       |         |             |             |             |
| Moduł radiowy:                                                                              | zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i<br>odporność na zakłócenia radiowe |         |             |             |             |
| Zabezpieczenie<br>transmisji:                                                               | Keeloq®                                                                                                               | Keeloq® | stałokodowy | stałokodowy | stałokodowy |
| Rodzaj modulacji /<br>częstotliwość:                                                        | OOK / 433,92 MHz, OOK / 868,3MHz(tylko eL3V5DI)                                                                       |         |             |             |             |
| Zasięg:                                                                                     | do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)                                                                           |         |             |             |             |
| Impedancja<br>wejściowa anteny:                                                             | 50 Ω                                                                                                                  |         |             |             |             |
| Antena:                                                                                     | antena wewnętrzna, brak zacisków do podłączenia anteny zewnętrznej                                                    |         |             |             |             |
| Funkcjonalność:                                                                             |                                                                                                                       |         |             |             |             |
| Interfejs<br>użytkownika:                                                                   | prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i<br>jednym przycisku |         |             |             |             |
| Konfiguracja<br>pilota:                                                                     | możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota                                                                   |         |             |             |             |
| Możliwość<br>kasowania całej<br>pamięci:                                                    | tak                                                                                                                   |         |             |             |             |
| Możliwość<br>kasowania<br>pojedynczego<br>pilota:                                           | nie                                                                                                                   |         |             |             |             |
| Możliwość<br>wpisania pilota<br>bez konieczności<br>dostępu do<br>przycisków<br>odbiornika: | nie                                                                                                                   |         |             |             |             |