Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:45

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/kamera-commax-drc-4cansrfid-regulacja-czytnik-p-7143.html



KAMERA COMMAX DRC-4CANS/RFID REGULACJA CZYTNIK

DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**DRC-4CANS/RFID**
KOD PRODUCENTA	**DRC-4CANS/RFID**
Producent	**COMMAX**

OPIS PRODUKTU

KAMERA COMMAX DRC-4CANS/RFID REGULACJA CZYTNIK

Skład zestawu

- KAMERA COMMAX DRC-4CANS/RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Przed zakupem prosimy o wiadomość w celu weryfikacji czy dany produkt będzie współpracował z państwa systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z pełnym asortymentem.

Specyfikacja

- kamera kolorowa
- metalowa, podtynkowa
- dostępna w dwóch kolorach: s-srebrny. z-złoty
- kąt widzenia w pionie: 55 stopni , w poziomie: 68 stopni
- standard sygnału video PAL (wersje archiwalne: NTSC)
- pełna regulacja kąta widzenia (pion - poziom: 12 stopni)
- doświetlenie diodami światła białego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi
- wymiary puszki podtynkowej 168/100/40 (wys/szer/gł) mm
- wymiary panela czołowego 186/124/18 (wys/szer/gł) mm
- dostępne osłony: OS-1p (podtynkowa) , OS-1n (natynkowa)
- wbudowany moduł kontrolera wraz z czytnikiem kart
- zasilanie 12V DC (wymagany dodatkowy zasilacz)
- standard Unique 125kHz
- obsługa do 1003 breloków
- przekaźniki NO/NC
- możliwość podłączenia przycisku wyjścia
- programowalny czas otwarcia wejścia

Kamera pracuje w standardzie PAL. W przypadku współpracy z kolorowymi monitorami archiwalnymi (np. CDV-50, CDV-50P, CDV-50A i inne) należy zamówić wersję kamery pracującą w standardzie NTSC. W przypadku współpracy z monitorami czarno-białymi należy zapewnić dopasowanie impedancji toru wideo (dodatkowa rezystancja 75 Ohm).