

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kamera-kopulowa-vidos-k221-ip-cctv-ip-p-6209.html>



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS K221-IP CCTV IP

Cena	553,50 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	K221-IP
KOD PRODUCENTA	K221-IP
Producent	VIDOS
PROMOCJA	NEGOCUJ/Negocuj13.06.2018.png

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos K221-IP otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos K221-IP** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

K221-IP VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Kompaktowa kamera kopułkowa, sieciowa Vidos K221-IP to urządzenie schowane w mocnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP67.

Vidos K221-IP wyposażona w przetwornik 1/2,7" CMOS z funkcją skanowania progresywnego.

Model K221-IP to kamera funkcjonalna, wyposażona w takie funkcjonalności, jak ROI, DWDR, DNR, dzięki czemu spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia się przed nowoczesnymi urządzeniami z kategorii telewizji przemysłowej CCTV.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonie lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/2,7" 2MP CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm
- Rozdzielczość: 2.0Mpx 1920 / 1080 pixeli
- Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 112.1° / wysokość 60° / diagonalny 132.2°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Funkcje dodatkowe przez www lub program : Nasycenie, Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie
- lustrzane, balans bieli.
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect,

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: Ø 110mm x 93,2mm (Ø4,3" x 3,7")
- Waga: 320g (556 z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: Poniżej 4W
- Zasilanie: 12V DC / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

FUNKCJE**Funkcje:**

- System posiada przetwornik 2,8mm CMOS, którego kąt widzenia jest równy 114,8°.
- Największa rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 (2 Mpx).
- Czułość : kolor 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON).
- Najmniejsze możliwe oświetlenie to B / N 0,0 luksa z IR.
- Zastosowanie filtra ICR umożliwia uzyskanie rzeczywistego dnia/nocy.
- Zasięg promiennika podczerwieni wynosi 30 metrów Smart IR.
- Posiada on następujące funkcje: dWDR / BLC / EIS / 3D-DNR.
- Kompresja: H.265 / H.264.
- System współdziała z platformą VIDOS ONE i HIK CONNECT.
- Szybkość przetwarzania:
- W przypadku strumienia głównego 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720), a w strumieniu dodatkowym jest to 30 fps (640 x 640 x 360, 320 x 240).
- Port sieciowy: 1 (10/100 Mbps).
- Zarządza standardem Onvif S – G / ISAPI.
- Urządzenie ma moc 12 VCD / 4,5 W / PoE (802.3 af).
- Temperatura pracy waha się między -30 ° C a 60 ° C.
- Największa wilgotność to 95%.
- Zastosowanie na zewnątrz to IP67.
- Gabaryty: 110 x 93,2 mm.
- Wykorzystane materiały: tworzywo sztuczne oraz metal.
- Waga urządzenia to 360 gramów.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY**Serwis i reklamacje****Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019**

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu



CAME

- 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów (także opakowania) i koszt ich wymiany
 4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
 5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.), odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
 - > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
 6. Gwarancja straci ważność w skutek:
 - > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
 7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
 8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
 9. Punkt serwisowy:

Firma Wena
Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
tel. 22 8370286; 22 8174008
e-mail: biuro@vidos.pl
www.vidos.pl