



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 20:01

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kamera-tubowa-vidos-ip-h1640-z-cctv-ip-p-6219.html>

KAMERA TUBOWA VIDOS IP-H1640-Z CCTV IP



Cena	1 426,80 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	IP-H1640-Z
KOD PRODUCENTA	IP-H1640-Z
Producent	VIDOS

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H1640-Z otrzymujesz:

- kamerę tubową **Vidos IP-H1640-Z** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H1640-Z VIDOS Tubowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Kamera sieciowa Vidos IP-H1640-Z to urządzenie, które łączy w sobie wysoką jakość i niezawodność. Zamknięta w odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP67 może być z powodzeniem używana zarówno wewnątrz, jak również na zewnątrz budynków.

Model IP-H1640-Z wyposażona w przetwornik 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną prędkością zapisu 20 kl/s w rozdzielczości 4Mpx lub 25 kl/s w rozdzielczości 2Mpx.

IP-H1640-Z wyposażono w obiektyw motozoom z możliwością zdalnego ustawienia kąta widzenia oraz promiennik podczerwieni EXIR IR LED.

Kamera Vidos IP-H1640-Z to również innowacyjne funkcjonalności, takie jak system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności, obsługa kart microSD oraz WDR (Wide Dynamic Range) analiza o zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z siecią aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik: 1/3" CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennoogniskowa, motozoom z autofocusem
- Rozdzielczość: 4Mpx (2560 x 1440 pikseli)
- Czułość: 0.005 Lux@(F1.6, AGC Wł.), B/W 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 50m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka: TAK
- Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR 120 Db / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 102°~31° / wysokość 55° ~ 18° / przekątna 122°~36°
- Zakres regulacji: poziom: 0 - 360°, pion: 0 - 75°, rotacja: 0 - 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostęp: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi - VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności mechanicznej: IK10
- Wymiary: Ø105mm x 224,4mm (Ø5,1" x 4,6")
- Waga: 1035g (1550g z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC $\pm$ 20% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12 VDC, 0.9 A, max. 11 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.36A-0.23A, max. 12.9 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H1640-Z