Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:20

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/kamera-tubowa-vidos-ip-h2942-cctv-ip-p-6221.html



KAMERA TUBOWA VIDOS IP-H2942 CCTV IP

Cena	**1 033,20 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**IP-H2942**
KOD PRODUCENTA	**IP-H2942**
Producent	**VIDOS**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H2942 otrzymujesz:

- kamerę tubową **Vidos IP-H2942** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H2942 VIDOS Tubowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Tubowa kamera sieciowa Vidos IP-H2942 to funkcjonalna, kompaktowa zamknięta w mocnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP67.

Kamera IP-H2942 to urządzenie wyposażona w przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną prędkością zapisu 25/30 kl/s w rozdzielczości 4Mpx.

Kamera sieciowa IP-H2942 to również innowacyjne funkcjonalności, takie jak WDR (Wide Dynamic Range) analiza o zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji, system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności oraz obsługa kart microSD.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm, stałoogniskowa
- Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 40m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK

- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI
- Wbudowany mikrofon – TAK
- Filtrowanie szumów otoczenia – TAK
- Funkcja DEEP LEARNING – TAK
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 103° / wysokość 55° / przekątna 122°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal
- Klasa szczelności: IP67
- Klasa odporności mechanicznej: IK10
- Wymiary: Ø70mm x 161,7mm (Ø2,76″ x 6,37″)
- Waga: 490g (724g z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12V DC, 0.5 A, maks. 6 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.13A, maks. 7 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H2942

