Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 17:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/kolczatka-bezwladnosciowa-nawierzchniowa-segmentowa-na-samochody-osobowe-p-2028.html



Kolczatka bezwładnościowa nawierzchniowa segmentowa na samochody osobowe

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**3 DNI**
NUMER KATALOGOWY	**KSB-PCV**
KOD PRODUCENTA	**KSB-PCV**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

Kolczatka bezwładnościowa segmentowa o szerokości 1,18 m

Możliwość zamówienia kolczatki w odległościach 2,18 m, 2,68 m, 3,18 m 3,68 m, 4,18 m, 4,68 m, 5,18 m, 5,68 m, 6,18 m, 6,68 m

Zastosowanie kolczatki parkingowej drogowej: stacje benzynowe, parkingi, więzienia, ambasady, jednostki wojskowe


Kolczatka bezwładnościowa segmentowa wykonana jest z tworzywa sztucznego i przeznaczona jest do ruchu pojazdów osobowych o wadze 3,5 tony na oś
Dzięki zastosowaniu tworzywa sztucznego zapewniamy odporność na korozję która może towarzyszyć kolczatkom metalowym.
Informacja bezwładnościowa oznacza iż kolczatka nie wymaga napędu a ruch może odbywać się tylko w jednym kierunku uprawnionym.
Kolce kolczatki drogowej pod wpływem nacisku koła chowają się do pozycji bezpiecznej natomiast po zjechaniu z kolca kolczatki powracają do pozycji uniemożliwiającej cofanie lub przejazd w kierunku przeciwnym do uprawnionego.



widok z boku



widok z przodu



widok z tyłu

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Obecność kolczatki parkingowej wymaga od właściciela informacji o zamontowanej kolczatce: odpowiednim oznakowaniem np o kierunku jazdy a także o prędkości przejazdu.

Montaż kolczatki powinien się odbywać na wcześniej przygotowanym fundamencie przy użyciu kołków rozporowych.

Kolczatki stosuje się w uzasadnionych warunkach dla zwiększonego bezpieczeństwa (np. przy więzieniach, ambasadach itp.). Kolczatki nie powinny być montowane na drogach publicznych. Każdorazowo instalację powinna poprzedzać analiza ryzyka, a montaż wykonywany może być tylko za zgodą i na odpowiedzialność właściciela obiektu.

W skład zestawu 1,18 m wchodzi:

- dwa segmenty kolczatki : 2 szt.
- zakończenie kolczatki : 2 szt.

Dane techniczne:

Szerokość kolczatki :	118 cm (możliwość wydłużenia do 6,68 m)
Długość kolczatki :	50 cm
Wysokość kolczatki :	6 cm
Otwory montażowe:	16 szt.
Zastosowanie kolczatki :	ruch pojazdów osobowych do 3,5 ton/ oś
Rodzaj kolczatki:	tworzywo sztuczne, bezwładnościowa, jednokierunkowa