


Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kolowrot-dormakaba-charon-hts-e01-dwukierunkowy-p-3948.html>



KOŁOWRÓT DORMAKABA CHARON HTS-E01 dwukierunkowy

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	CHARON HTS-E01
KOD PRODUCENTA	HTS-E01
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

DORMAKABA KOŁOWRÓT CHARON HTS-E01

Niskie kołowroty Charon są idealne do stylowych wnętrz dzięki ich szerokiej gamie możliwości projektowych. Kołowroty stanowią skuteczny sposób zarządzania przepływem osób i pracowników zarówno w reprezentacyjnych wejściach do obiektów, pomieszczeń dla VIP-ów jak i jako zabezpieczenie wejść na piętra wydzielone dla zarządu firmy lub instytucji. Wszystkie modele mogą zostać wyposażone w system rejestracji czasu oraz systemy identyfikacji włączając w to systemy bezstykowe i biometryczne.

Przepustowość kołowrotów Charon to 15-20 osób na minutę.

Zalety kołowrotów Charon:

- Elegancki i nowoczesny wygląd
- Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej i szkła
- Rozbudowana gama modeli z różnie wykonanymi skrzydłami stalowymi oraz poręczami, prowadnicami i uchwytyami na skrzydle.
- Wygodne przejście dzięki wspomaganiu pozycjonowania przez siłownik (servonapęd).
- Cicha praca
- Łatwa instalacja na poziomie podłogi wykończonej

Automatyczne bramki uchylne Charon, wykonane w stylistyce harmonizującej się doskonale z pozostałymi elementami wystroju wnętrz. Są idealnym rozwiązaniem umożliwiającym transportowanie materiałów oraz dostęp dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.


Miejsca zastosowania:

- Biurowce i budynki administracyjne
- Budynki rządowe
- Banki i instytucje finansowe
- Porty lotnicze

RYSUNEK TECHNICZNY KOŁOWRÓT CHARON HTS-E01

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**DANE TECHNICZNE KOŁOWRÓT CHARON HTS-E01**

Instalacje standardowe	HTS-E01
Budowa Materiał	Stal nierdzewna AISI 304.
Bariery boczne	Z rury ze stali nierdzewnej AISI 304 Ø 48 mm na skosie.
Krzyżak skrzydła drzwiowego	Z kolumną rurową Ø 140 mm ze stali nierdzewnej AISI 304. Z trzema pałkowymi elementami blokującymi Ø 40 mm z rury ze stali nierdzewnej AISI 304. Rygłowanie, napęd i hamulec zębaty zamontowane w kolumnie rurowej.
Widoczne powierzchnie	Stal nierdzewna matowa, szlifowana.
Funkcje	Typ 2* Strona przejściowa, wejście z prawej lub lewej strony.
Elektryka	Sterownik w zewnętrznej skrzynce rozdzielczej Wys. = 283/Szer. = 168/Gł. = 115 (mm).
Zasilanie	100-240 VAC 50/60 Hz, 253 VA. W razie awarii zasilania wolne obydwa kierunki.
Moc spoczynkowa	15 VA.
Instalacja	Kotwione na gotowej podłodze FFB.
Stopnie ochrony	Odpowiednie do ustawienia na zewnątrz! Obudowa IP43, komponenty prowadzące napięcie sieciowe IP54.

* Typ 2 Ruch automatyczny; serwonapęd pozycjonujący/2 kierunki sterowane elektrycznie

OPCJE DLA KOŁOWRÓTÓW CHARON

	HTS-E01	HTS-E03	HTS-M01	HTS-L01	HTS-L02
Budowa					
Skrzydło obrotowe wypełniony szkłem.	●	●			
Tafla szkła ścięta.		●			
Tafla szkła półwysoka.		●			
Zwiększona wysokość do 1380 mm.				●	●
Elektryka					

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Przygotowanie do montażu z adapterem lub płytą montażową.	•	•	•	•	•
Konsole z adapterem z tworzywa sztucznego lub aluminium (za dopłatą dostępne także ze stali nierdzewnej).	•	•	•	•	•
Monety i wrzutnik monet.				•	•
Przycisk w konsoli rurowej ze stali nierdzewnej do ręcznego zwalniania pojedynczego.	•	•	•	•	•
Jednostki obsługowe i ramy lub obudowy natynkowe.	•	•	•	•	•
Dodatkowe płytki do rozszerzenia istniejących wejść i wyjść.	•	•	•	•	•
Rozdzielacz gwiazdowy (możliwe połączenie maks. czterech OPL).	•	•	•		
Instalacja					
Podkonstrukcja X = 80-180 mm do podłóg podniesionych.	•	•	•		
Ze zintegrowanymi elementami mocującymi.	•	•	•		