




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 12:21

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/kratka-kanalizacyjna-be-c250-concave-c2-zeliwna-p-2934.html>

Kratka kanalizacyjna BE C250 CONCAVE C2 - żeliwna



NUMER KATALOGOWY	K C250 CONCAVE C2
KOD PRODUCENTA	RV80FR
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Kratka kanalizacyjna BE C250 CONCAVE C2 - żeliwna



Cóncava została zaprojektowana do obsługi ruchu miękkiego. Idealny do instalacji na drogach o ADT od 500 do 1000, szczególnie na poboczach i rowach.

- Wykonany z żeliwa sferoidalnego, zgodnie z ISO 1083 (typ 500-7) i normą EN 1563.
- Zgodny z normą europejską UNE EN-124.
- Kratka PMR zgodna z przepisami nr. 2006-1657 i 2006-1658 z 15 stycznia 2007 r.
- Odległość między prętami wynosi
- Zabezpieczona przed kradzieżą pokrywa.
- System zamykania Elástico1.
- Metalowa powierzchnia antypoślizgowa.
- Pokryty nietoksyczną, niepalną i nie zanieczyszczającą, rozpuszczalną w wodzie czarną farbą.

Cóncava




RV30FR - RV40FR



RV50FR - RV60FR



RV70FR - RP80FR



REF.		A	B	C	D	H	P	P1	dm2	UN.
RV30FR	C250	370 mm	375 mm	300 mm	300 mm	35 mm	265 mm	265 mm	4	100
RV40FR	C250	450 mm	475 mm	395 mm	395 mm	35 mm	360 mm	360 mm	8	40
RV50FR	C250	555 mm	580 mm	500 mm	500 mm	35 mm	460 mm	460 mm	11	40
RV60FR	C250	675 mm	680 mm	600 mm	600 mm	35 mm	565 mm	565 mm	15	20
RV70FR	C250	770 mm	770 mm	700 mm	700 mm	35 mm	660 mm	660 mm	22	10
RV80FR	C250	860 mm	870 mm	800 mm	800 mm	40 mm	755 mm	755 mm	27	10