Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:03

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-avant-m-led-p-2591.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE AVANT M - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR AVANT M**
KOD PRODUCENTA	**ILAVM**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE AVANT M - LED

Avant to nowoczesna oprawa, która zawiera najnowsze osiągnięcia w technologii LED, o innowacyjnym i eleganckim wyglądzie. Idealny do instalacji na słupach o długości od 4 do 8 metrów zarówno na szerokich, jak i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, drogach miejskich, parkingach, parkach, placach, alejach i autostradach.

DANE TECHNICZNE


- Korpus o aerodynamicznych kształtach wykonany z wytłaczanego aluminium
- 5 mm płaskie szkło hartowane
- Sterownik i diody LED w oddzielnych przedziałach
- Szybki dostęp bez narzędzi
- Automatyczne odłączanie
- Doskonałe zarządzanie termiczne
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Antyodblaskowa konstrukcja
- Montaż na rurze Ø 60 mm zarówno u góry, jak i z boku
- Regulowany od -20º do + 15º
- Całkowicie zdejmowana beznarzędziowa głowica lub korpus oprawy

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Avant M

ILAVM




B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG.	ILAV032 [*] 30	32	64	71	9970	140	45	50	7670	153	31	35	5534	158	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILAV040 [*] 30	**40**	**80**	**88**	**12357**	**140**	**56**	**62**	**9511**	**153**	**39**	**43**	**6799**	**158**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILAV048 [*] 30	**48**	**96**	**106**	**14885**	**140**	**68**	**75**	**11505**	**153**	**47**	**52**	**8222**	**158**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG.	ILAV032 [*] 20	32	64	71	9970	140	45	50	7670	153	31	35	5534	158	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILAV040 [*] 20	**40**	**80**	**88**	**12357**	**140**	**56**	**62**	**9511**	**153**	**39**	**43**	**6799**	**158**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILAV048 [*] 20	**48**	**96**	**106**	**14885**	**140**	**68**	**75**	**11505**	**153**	**47**	**52**	**8222**	**158**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILAV032 [*] 10	32	64	71	9970	140									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILAV040 [*] 10	**40**	**80**	**88**	**12357**	**140**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILAV048 [*] 10	**48**	**96**	**106**	**14885**	**140**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**


A1 (ref.1)



AM (ref.3)



A3 (ref.4)



32 · 40 · 48 LEDs I **8Kg**

