



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 04:08

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-avant-s-led-p-2592.html>



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE AVANT S - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OPR AVANT S
KOD PRODUCENTA	ILAVS
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE AVANT S - LED

Avant to nowoczesna oprawa, która zawiera najnowsze osiągnięcia w technologii LED, o innowacyjnym i eleganckim wyglądzie. Idealny do instalacji na słupach o długości od 4 do 8 metrów zarówno na szerokich, jak i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, drogach miejskich, parkingach, parkach, placach, alejach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Korpus o aerodynamicznych kształtach wykonany z wytłaczanego aluminium
- 5 mm płaskie szkło hartowane
- Sterownik i diody LED w oddzielnych przedziałach
- Szybki dostęp bez narzędzi
- Automatyczne odłączanie
- Doskonałe zarządzanie termiczne
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Antyodblaskowa konstrukcja
- Montaż na rurze Ø 60 mm zarówno u góry, jak i z boku
- Regulowany od -20° do + 15°
- Całkowicie zdejmowana beznarzędziowa głowica lub korpus oprawy



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Avant S


ILAVS




B-flex

		@700mA					@500mA					@350mA						
REFERENCE		N° LEDs	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η _L [lm/W]	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η _L [lm/W]	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η _L [lm/W]	Input [V]	Life Time [h]		
PREMIUM		ILAV012 [*] 30	12	24	27	3791	140	17	19	2915	153	12	13	2056	158	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILAV016 [*] 30	16	32	35	4915	140	23	25	3835	153	16	17	2688	158	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILAV024 [*] 30	24	48	53	7442	140	34	38	5829	153	23	26	4111	158	220-240V 50/60Hz	100.000	
ADVANCE		ILAV012 [*] 20	12	24	27	3791	140	17	19	2915	153	12	13	2056	158	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILAV016 [*] 20	16	32	35	4915	140	23	25	3835	153	16	17	2688	158	220-240V 50/60Hz	100.000	
		ILAV024 [*] 20	24	48	53	7442	140	34	38	5829	153	23	26	4111	158	220-240V 50/60Hz	100.000	
BASIC		ILAV012 [*] 10	12	24	27	3791	140								220-240V 50/60Hz	50.000		
		ILAV016 [*] 10	16	32	35	4915	140								220-240V 50/60Hz	50.000		
		ILAV024 [*] 10	24	48	53	7442	140								220-240V 50/60Hz	50.000		


A1 (ref.1)



AM (ref.3)



A3 (ref.4)



12 · 16 · 24 LEDs | 6Kg

