Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-camprodon-led-p-2611.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CAMPRODON - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR VIALIA CAMPRODON**
KOD PRODUCENTA	**ILNBT91**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CAMPRODON - LED

Klasyczna funkcjonalna oprawa, idealna do zabytków na obszarach wiejskich i miejskich. Zalecany do wąskich ulic miejskich i mieszkalnych, ścieżek rowerowych, parków i placów.

DANE TECHNICZNE

- Dostępny w wersji LED i do lamp anodowych.
- Korpus wykonany z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Dwuczęściowa górna kopuła V.
- Przezroczysty klosz z poliwęglanu IK08.
- Pionowo zawieszony, mocowany za pomocą trzech śrub.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą.
- Opcjonalne kolory i wykończenia dostępne na życzenie.

Camprodon

ILNBT91


B-flex

5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE | IP55* | IP55** | IK08 | CX 0,120 | ULOR <1%


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILCP012 [*] 30	12	24	27	3159	117	17	19	2394	126	12	13	1690	130	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCP016 [*] 30	16	32	35	4095	117	23	25	3150	126	16	17	2210	130	220-240V 50/60Hz	100.000
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILCP012 [*] 20	12	24	27	3159	117	17	19	2394	126	12	13	1690	130	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCP016 [*] 20	16	32	35	4095	117	23	25	3150	126	16	17	2210	130	220-240V 50/60Hz	100.000
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILCP012 [*] 10	12	24	27	3159	117									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCP016 [*] 10	16	32	35	4095	117									220-240V 50/60Hz	50.000


AE (ref.2)



AM (ref.3)



A3 (ref.4)



8,9Kg

