

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-citizen-comfort-led-p-2600.html>



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CITIZEN COMFORT - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OPR CITIZEN COMFORT
KOD PRODUCENTA	ILCZ2
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CITIZEN COMFORT - LED

Citizen Clear to dekoracyjna i funkcjonalna oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny. Zawiera wygodną kontrolę olśnienia dzięki dyfuzorowi optycznemu w kształcie stożka. Zaprojektowany do oświetlania wszelkiego rodzaju ulic dzięki dostępnej kombinacji mocy i fotometrii. Citizen ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany w kolumnach od 3 do 6 m w obszarach mieszkalnych, placach, centrach miast, parkach, ogrodach, drogach rowerowych, małych alejkach, urbanizacjach, wąskich drogach i strefach dla pieszych.

DANE TECHNICZNE

- Dekoracyjny projekt urbanistyczny.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa aluminiowa rozpraszająca ciepło.
- Design z antyrefleksją.
- Wysokiej jakości klosz z poliwęglanu o ultra przezroczystej trwałości.
- Drugi miękki dyfuzor zapewnia przyjemne i kontrolowane światło
- Bezobsługowy.
- Montaż na górnym słupie o średnicy 60 mm.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Citizen Comfort

ILCZ2





B-flex

φ [m] @ 4000K CRI>70

	REFERENCE	N° LEDs	@700mA				@500mA				@350mA				Input [V]	Life Time [h]
			POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]		
PREMIUM 	ILCZ012 [*] 32	12	24	27	3218	119	17	19	2421	127	12	13	1718	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILCZ016 [*] 32	16	32	35	4171	119	23	25	3186	127	16	17	2247	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILCZ024 [*] 32	24	48	53	6317	119	34	38	4843	127	23	26	3436	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILCZ032 [*] 32	32	64	71	8462	119	45	50	6372	127	31	35	4626	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
ADVANCE 	ILCZ012 [*] 22	12	24	27	3218	119	17	19	2421	127	12	13	1718	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILCZ016 [*] 22	16	32	35	4171	119	23	25	3186	127	16	17	2247	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILCZ024 [*] 22	24	48	53	6317	119	34	38	4843	127	23	26	3436	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILCZ032 [*] 22	32	64	71	8462	119	45	50	6372	127	31	35	4626	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
BASIC 	ILCZ012 [*] 2	12	24	27	3218	119									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILCZ016 [*] 12	16	32	35	4171	119									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILCZ024 [*] 12	24	48	53	6317	119									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILCZ032 [*] 12	32	64	71	8462	119									220-240 V 50/60Hz	50.000

DIFUSOR COMFORT



- ILCZACC01
- ILCZACC02
- ILCZACC03
- ILCZACC04



5,5Kg

