Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:48

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-citizen-comfort-led-p-2600.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CITIZEN COMFORT - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR CITIZEN COMFORT**
KOD PRODUCENTA	**ILCZ2**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CITIZEN COMFORT - LED


Citizen Clear to dekoracyjna i funkcjonalna oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny. Zawiera wygodną kontrolę olśnienia dzięki dyfuzorowi optycznemu w kształcie stożka . Zaprojektowany do oświetlania wszelkiego rodzaju ulic dzięki dostępnej kombinacji mocy i fotometrii. Citizen ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany w kolumnach od 3 do 6 m w obszarach mieszkalnych, placach, centrach miast, parkach, ogrodach, drogach rowerowych, małych alejkach, urbanizacjach, wąskich drogach i strefach dla pieszych.

DANE TECHNICZNE

- Dekoracyjny projekt urbanistyczny.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa aluminiowa rozpraszająca ciepło.
- Design z antyrefleksją.
- Wysokiej jakości klosz z poliwęglanu o ultra przezroczystej trwałości.
- Drugi miękki dyfuzor zapewnia przyjemne i kontrolowane światło
- Bezobsługowy.
- Montaż na górnym słupie o średnicy 60 mm.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

Citizen Comfort

ILCZ2




B-flex

φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILCZ012 [*] 32	12	24	27	3218	119	17	19	2421	127	12	13	1718	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILCZ016 [*] 32	16	32	35	4171	119	23	25	3186	127	16	17	2247	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILCZ024 [*] 32	**24**	**48**	**53**	**6317**	**119**	**34**	**38**	**4843**	**127**	**23**	**26**	**3436**	**132**	**220-240 V 50/60Hz**	**100.000**
		ILCZ032 [*] 32	**32**	**64**	**71**	**8462**	**119**	**45**	**50**	**6372**	**127**	**31**	**35**	**4626**	**132**	**220-240 V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILCZ012 [*] 22	12	24	27	3218	119	17	19	2421	127	12	13	1718	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILCZ016 [*] 22	16	32	35	4171	119	23	25	3186	127	16	17	2247	132	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILCZ024 [*] 22	**24**	**48**	**53**	**6317**	**119**	**34**	**38**	**4843**	**127**	**23**	**26**	**3436**	**132**	**220-240 V 50/60Hz**	100.000
		ILCZ032 [*] 22	**32**	**64**	**71**	**8462**	**119**	**45**	**50**	**6372**	**127**	**31**	**35**	**4626**	**132**	**220-240 V 50/60Hz**	100.000
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILCZ012 [*] 2	12	24	27	3218	119									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILCZ016 [*] 12	16	32	35	4171	119									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILCZ024 [*] 12	**24**	**48**	**53**	**6317**	**119**									**220-240 V 50/60Hz**	**50.000**
		ILCZ032 [*] 12	**32**	**64**	**71**	**8462**	**119**									**220-240 V 50/60Hz**	**50.000**

DIFUSOR COMFORT





5,5Kg

