Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-citizen-soft-led-p-2599.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE CITIZEN SOFT - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR CITIZEN SOFT**
KOD PRODUCENTA	**ILCZ1**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE CITIZEN SOFT - LED

Citizen Clear to dekoracyjna i funkcjonalna oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny. Zawiera wygodną kontrolę olśnienia dzięki dyfuzorowi dysku optycznego. Zaprojektowany do oświetlania wszelkiego rodzaju ulic dzięki dostępnej kombinacji mocy i fotometrii. Citizen ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany w kolumnach od 3 do 6 m w obszarach mieszkalnych, placach, centrach miast, parkach, ogrodach, drogach rowerowych, małych alejkach, urbanizacjach, wąskich drogach i strefach dla pieszych.

DANE TECHNICZNE

- Dekoracyjny projekt urbanistyczny.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa aluminiowa rozpraszająca ciepło.
- Design z antyrefleksją.
- Wysokiej jakości klosz z poliwęglanu o ultra przezroczystej trwałości.
- Drugi miękki dyfuzor zapewnia przyjemne i kontrolowane światło
- Bezobsługowy.
- Montaż na górnym słupie o średnicy 60 mm.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

Citizen Soft

ILCZ1


5000K | 4000K | 3000K | AMBAR | CE | IP66* | IP66** | IK10 | CX 0,082 | ULOR <2%

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	N° LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILCZ012 [*] 31	12	24	27	3664	136	17	19	2780	146	12	13	1964	151	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ016 [*] 31	16	32	35	4750	136	23	25	3658	146	16	17	2568	151	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ024 [*] 31	**24**	**48**	**53**	**7192**	**136**	**34**	**38**	**5560**	**146**	**23**	**26**	**3927**	**151**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILCZ032 [*] 31	**32**	**64**	**71**	**9635**	**136**	**45**	**50**	**7316**	**146**	**31**	**35**	**5286**	**151**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILCZ012 [*] 21	12	24	27	3664	136	17	19	2780	146	12	13	1964	151	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ016 [*] 21	16	32	35	4750	136	23	25	3658	146	16	17	2568	151	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILCZ024 [*] 21	**24**	**48**	**53**	**7192**	**136**	**34**	**38**	**5560**	**146**	**23**	**26**	**3927**	**151**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILCZ032 [*] 21	**32**	**64**	**71**	**9635**	**136**	**45**	**50**	**7316**	**146**	**31**	**35**	**5286**	**151**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILCZ012 [*] 11	12	24	27	3664	136									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCZ016 [*] 11	16	32	35	4750	136									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILCZ024 [*] 11	**24**	**48**	**53**	**7192**	**136**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILCZ032 [*] 11	**32**	**64**	**71**	**9635**	**136**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**


AE (ref.2)



A3 (ref.4)



DIFUSOR SOFT



5,5Kg

