Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:54

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-deco-lira-led-p-2603.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE DECO LIRA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR DECO LIRA**
KOD PRODUCENTA	**ILDL**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE DECO LIRA - LED

Deco Lira, część pełnego asortymentu Essentials, oferuje funkcjonalność i nienaganny technicznie design. Idealny do instalacji na słupach 4-6 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, miejskich arteriach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, parkingach, parkach, placach i alejach.

DANE TECHNICZNE

- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Otwieranie bez narzędzi.
- Łatwa instalacja.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Można przechylać.
- Kolor: czarny mat RAL 9005.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

Deco Lira

ILDL


5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE | IP66* | IP66** | IK09 | CX 0,092 | ULOR <1%

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	N° LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lm/W]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lm/W]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lm/W]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V → SPD → DRIVER PROG	ILDL012[*]30	12	24	27	3600	133	17	19	2735	144	12	13	1948	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL016[*]30	16	32	35	4667	133	23	25	3599	144	16	17	2548	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL024[*]30	24	48	53	7067	133	34	38	5470	144	23	26	3896	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL032[*]30	32	64	71	9467	133	45	50	7198	144	31	35	5245	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL040[*]30	40	80	88	11734	133	56	62	8926	144	39	43	6444	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
ADVANCE	230V → SPD + DRIVER PROG	ILDL012[*]20	12	24	27	3600	133	17	19	2735	144	12	13	1948	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL016[*]20	16	32	35	4667	133	23	25	3599	144	16	17	2548	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL024[*]20	24	48	53	7067	133	34	38	5470	144	23	26	3896	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL032[*]20	32	64	71	9467	133	45	50	7198	144	31	35	5245	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
		ILDL040[*]20	40	80	88	11734	133	56	62	8926	144	39	43	6444	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
BASIC	230V → SPD + DRIVER	ILDL012[*]10	12	24	27	3600	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILDL016[*]10	16	32	35	4667	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILDL024[*]10	24	48	53	7067	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILDL032[*]10	32	64	71	9467	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
		ILDL040[*]10	40	80	88	11734	133									220-240 V 50/60Hz	50.000


AE (ref.2)




A3 (ref.4)



C12 (ref.5)



9,5Kg





DECO **HORIZON** | **GLOBUS** | DECO **LIRA** | DECO **SUSPENDIDA** | **NORDIC** | DECO **CATENARIA** I **INDUSTRIAL**