



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 18-04-2024 19:55

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-deco-lira-led-p-2603.html>



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE DECO LIRA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OPR DECO LIRA
KOD PRODUCENTA	ILDL
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE DECO LIRA - LED

Deco Lira, część pełnego asortymentu Essentials, oferuje funkcjonalność i nienaganny technicznie design. Idealny do instalacji na słupach 4-6 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, miejskich arteriach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, parkingach, parkach, placach i alejach.

DANE TECHNICZNE

- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Otwieranie bez narzędzi.
- Łatwa instalacja.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Można przechylać.
- Kolor: czarny mat RAL 9005.
- Inne kolory dostępne na zamówienie.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45





CAME

Deco Lira

ILDL**B-flex**

φ [lm] @ 4000K CRI>70

	REFERENCE	N° LEDs	@700mA				@500mA				@350mA				Input [V]	Life Time [h]
			POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]	POut [W]	Pln [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]		
PREMIUM 	ILDL012[*]30	12	24	27	3600	133	17	19	2735	144	12	13	1948	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL016[*]30	16	32	35	4667	133	23	25	3599	144	16	17	2548	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL024[*]30	24	48	53	7067	133	34	38	5470	144	23	26	3896	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL032[*]30	32	64	71	9467	133	45	50	7198	144	31	35	5245	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL040[*]30	40	80	88	11734	133	56	62	8926	144	39	43	6444	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
ADVANCE 	ILDL012[*]20	12	24	27	3600	133	17	19	2735	144	12	13	1948	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL016[*]20	16	32	35	4667	133	23	25	3599	144	16	17	2548	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL024[*]20	24	48	53	7067	133	34	38	5470	144	23	26	3896	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL032[*]20	32	64	71	9467	133	45	50	7198	144	31	35	5245	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
	ILDL040[*]20	40	80	88	11734	133	56	62	8926	144	39	43	6444	150	220-240 V 50/60Hz	100.000
BASIC 	ILDL012[*]10	12	24	27	3600	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILDL016[*]10	16	32	35	4667	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILDL024[*]10	24	48	53	7067	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILDL032[*]10	32	64	71	9467	133									220-240 V 50/60Hz	50.000
	ILDL040[*]10	40	80	88	11734	133									220-240 V 50/60Hz	50.000

AE (ref.2)**A3 (ref.4)****C12 (ref.5)****9,5Kg****DECO HORIZON****GLOBUS****DECO LIRA****DECO SUSPENDIDA****NORDIC****DECO CATENARIA | INDUSTRIAL**