



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 03:53

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-elium-m-led-p-2593.html>

Latarnia - oprawa oświetleniowa BE ELIUM M - LED



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OPR ELIUM M
KOD PRODUCENTA	ILLI
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE ELIUM M - LED

Elium, wyjątkowo smukła oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny.

Został zaprojektowany do oświetlenia na wszelkiego rodzaju drogach dzięki dwóm dostępnym rozmiarom i rozkładom fotometrycznym (optyka T2 i T3). Elium ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany na słupach od 4 do 12 m, na ulicach mieszkalnych, szerokich i wąskich drogach, autostradach międzymiastowych, alejach, parkingach, autostradach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Aerodynamiczna konstrukcja.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Minimalny opór powietrza.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Bardzo wąskie opakowanie w celu zmniejszenia kosztów transportu.
- Bezobsługowy.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Może być przechylony -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na żądanie.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Elium M

ILLI


B-flex




flex

	REFERENCE	@700mA					@500mA					@350mA					Input [V]	Life Time [h]
		N° LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	[lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	[lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η _l [lm/W]				
φ [lm] @ 4000K CRI>70	PREMIUM 	ILLI040[*]30	40	80	88	12149	138	56	62	9218	149	40	43	6596	153	220-240V 50/60Hz	100.000	
	ILLI048[*]30	48	96	106	14634	138	67	75	11151	149	47	52	7977	153	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILLI064[*]30	64	128	136	18776	138	90	100	14868	149	63	70	10738	153	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ADVANCE 	ILLI040[*]20	40	80	88	12149	138	56	62	9218	149	40	43	6596	153	220-240V 50/60Hz	100.000	
	ILLI048[*]20	48	96	106	14634	138	67	75	11151	149	47	52	7977	153	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILLI064[*]20	64	128	136	18776	138	90	100	14868	149	63	70	10738	153	220-240V 50/60Hz	100.000		
	BASIC 	ILLI040[*]10	40	80	88	12149	138									220-240V 50/60Hz	50.000	
	ILLI048[*]10	48	96	106	14634	138										220-240V 50/60Hz	50.000	
	ILLI064[*]20	64	128	136	18776	138										220-240V 50/60Hz	100.000	


A1 (ref.1)



AM (ref.3)



A9 (ref.9)



40 · 48 · 64 LEDs | 9Kg

