

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-elium-s-led-p-2594.html>

Latarnia - oprawa oświetleniowa BE ELIUM S - LED



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	OPR ELIUM S
KOD PRODUCENTA	ILLIS
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE ELIUM S - LED

Elium, wyjątkowo smukła oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny.

Został zaprojektowany do oświetlenia na wszelkiego rodzaju drogach dzięki dwóm dostępnym rozmiarom i rozkładom fotometrycznym (optyka T2 i T3). Elium ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany na słupach od 4 do 12 m, na ulicach mieszkalnych, szerokich i wąskich drogach, autostradach międzymiastowych, alejach, parkingach, autostradach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Aerodynamiczna konstrukcja.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Minimalny opór powietrza.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Bardzo wąskie opakowanie w celu zmniejszenia kosztów transportu.
- Bezobsługowy.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Może być przechylony -15°, -10°, -5°, 0°, 5°, 10°, 15°.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na żądanie.

Elium S

ILLIS



φ [lm] @ 4000K CRI>70

B-flex

				@700mA				@500mA				@350mA					
	REFERENCE	N° LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]	Input [V]	Life Time [h]	
PREMIUM		ILLI012 [*] 30	12	24	27	3728	138	17	19	2825	149	12	13	1994	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI016 [*] 30	16	32	35	4832	138	23	25	3717	149	16	17	2608	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI024 [*] 30	24	48	53	7317	138	34	38	5650	149	23	26	3988	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI032 [*] 30	32	64	71	9802	138	45	50	7434	149	31	35	5369	153	220-240V 50/60Hz	100.000
ADVANCE		ILLI012 [*] 20	12	24	27	3728	138	17	19	2825	149	12	13	1994	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI016 [*] 20	16	32	35	4832	138	23	25	3717	149	16	17	2608	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI024 [*] 20	24	48	53	7317	138	34	38	5650	149	23	26	3988	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI032 [*] 20	32	64	71	9802	138	45	50	7434	149	31	35	5369	153	220-240V 50/60Hz	100.000
BASIC		ILLI012 [*] 10	12	24	27	3728	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI016 [*] 10	16	32	35	4832	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI024 [*] 10	24	48	53	7317	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI032 [*] 10	32	64	71	9802	138									220-240V 50/60Hz	50.000

φ [lm] @ 4000K CRI>70

AE (ref.2)

AM (ref.3)

A3 (ref.4)

12-16-24-32 LEDs | 7Kg

