Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:53

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-elium-s-led-p-2594.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE ELIUM S - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR ELIUM S**
KOD PRODUCENTA	**ILLIS**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE ELIUM S - LED

Elium, wyjątkowo smukła oprawa o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny.

Został zaprojektowany do oświetlenia na wszelkiego rodzaju drogach dzięki dwóm dostępnym rozmiarom i rozkładom fotometrycznym (optyka T2 i T3). Elium ma doskonałą wydajność, gdy jest zainstalowany na słupach od 4 do 12 m, na ulicach mieszkalnych, szerokich i wąskich drogach, autostradach międzymiastowych, alejach, parkingach, autostradach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Aerodynamiczna konstrukcja.
- Doskonałe zarządzanie termiczne.
- Duża obudowa rozpraszająca ciepło
- Minimalny opór powietrza.
- Antyodblaskowa konstrukcja.
- Bardzo wąskie opakowanie w celu zmniejszenia kosztów transportu.
- Bezobsługowy.
- Ø 60 mm, słupek, mocowanie boczne.
- Może być przechylony -15º, -10º, -5º, 0º, 5º, 10º, 15º.
- Kolor: szary RAL 9006.
- Inne kolory dostępne na żądanie.

Elium S

ILLIS

5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE | IP66 | IK09 | CX 0,04 | ULOR <1%

B-flex

φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILLI012 [*] 30	12	24	27	3728	138	17	19	2825	149	12	13	1994	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI016 [*] 30	16	32	35	4832	138	23	25	3717	149	16	17	2608	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI024 [*] 30	**24**	**48**	**53**	**7317**	**138**	**34**	**38**	**5650**	**149**	**23**	**26**	**3988**	**153**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILLI032 [*] 30	**32**	**64**	**71**	**9802**	**138**	**45**	**50**	**7434**	**149**	**31**	**35**	**5369**	**153**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILLI012 [*] 20	12	24	27	3728	138	17	19	2825	149	12	13	1994	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI016 [*] 20	16	32	35	4832	138	23	25	3717	149	16	17	2608	153	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILLI024 [*] 20	**24**	**48**	**53**	**7317**	**138**	**34**	**38**	**5650**	**149**	**23**	**26**	**3988**	**153**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILLI032 [*] 20	**32**	**64**	**71**	**9802**	**138**	**45**	**50**	**7434**	**149**	**31**	**35**	**5369**	**153**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILLI012 [*] 10	12	24	27	3728	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI016 [*] 10	16	32	35	4832	138									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILLI024 [*] 10	**24**	**48**	**53**	**7317**	**138**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILLI032 [*] 10	**32**	**64**	**71**	**9802**	**138**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**

AE (ref.2) | **AM** (ref.3) | **A3** (ref.4) | 12·16·24·32 LEDs I **7Kg**











