Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:03

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-isabelina-led-p-2616.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE ISABELINA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR ISABELINA**
KOD PRODUCENTA	**ILF2**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE ISABELINA - LED

Klasyczna oprawa z gamy Fernandinas. Technicznie nieskazitelna oprawa o klasycznym wyglądzie, idealna do zabytków i przestrzeni miejskich, a także do wąskich ulic i placów.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych
- Korpus wykonany z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Ręczne otwieranie bez użycia narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Boczne nawiewniki dostępne na zamówienie.
- Montowany na górze rury Ř60 mm lub złączki GAS 3/4 ”.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą.

Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Isabelina

ILIS


5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE | IP66* | IP66** | IK08 | CX 0,032 | ULOR <1%

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]	T2	T4
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILIS012 [*] 30	12	24	27	2963	110	17	19	2309	122	12	13	1718	132	220-240V 50/60Hz	100.000	√	√
		ILIS016 [*] 30	16	32	35	3841	110	23	25	3039	122	16	17	2247	132	220-240V 50/60Hz	100.000	√	√
		ILIS024 [*] 30	**24**	**48**	**53**	**5816**	**110**	**34**	**38**	**4619**	**122**	**23**	**26**	**3436**	**132**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**	√	√
		ILIS032 [*] 30	**32**	**64**	**71**	**7792**	**110**	**45**	**50**	**6077**	**122**	**31**	**35**	**4626**	**132**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**	√	√
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILIS012 [*] 20	12	24	27	2963	110	17	18	2188	122	12	13	1718	132	220-240V 50/60Hz	100.000	√	√
		ILIS016 [*] 20	16	32	35	3841	110	23	25	3039	122	16	17	2247	132	220-240V 50/60Hz	100.000	√	√
		ILIS024 [*] 20	**24**	**48**	**53**	**5816**	**110**	**34**	**38**	**4619**	**122**	**23**	**26**	**3436**	**132**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**	√	√
		ILIS032 [*] 20	**32**	**64**	**71**	**7792**	**110**	**45**	**50**	**6077**	**122**	**31**	**35**	**4626**	**132**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**	√	√
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILIS012 [*] 10	12	24	27	2963	110									220-240V 50/60Hz	50.000	√	√
		ILIS016 [*] 10	16	32	35	3841	110									220-240V 50/60Hz	50.000	√	√
		ILIS024 [*] 10	**24**	**48**	**53**	**5816**	**110**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**	√	√
		ILIS032 [*] 10	**32**	**64**	**71**	**7792**	**110**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**	√	√


AE (ref.2)



A3 (ref.4)



C12 (ref.5)



12Kg

