

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-isabelina-led-p-2616.html>

Latarnia - oprawa oświetleniowa BE ISABELINA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	OPR ISABELINA
KOD PRODUCENTA	ILF2
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE ISABELINA - LED

Klasyczna oprawa z gamy Fernandinas. Technicznie nieskazitelna oprawa o klasycznym wyglądzie, idealna do zabytków i przestrzeni miejskich, a także do wąskich ulic i placów.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych
- Korpus wykonany z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Ręczne otwieranie bez użycia narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Boczne nawiewniki dostępne na zamówienie.
- Montowany na górze rury $\text{R}60$ mm lub złączki GAS 3/4 ".
- Czarne wykończenie z mikroteksturą.

Isabelina


ILIS




φ [lm] @ 4000K CRI>70

	REFERENCE	N° LEDs	@700mA				@500mA				@350mA				Input [V]	Life Time [h]	T2 T4	
			POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lm/W]				
PREMIUM 	ILIS012 [*] 30	12	24	27	2963	110	17	19	2309	122	12	13	1718	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
	ILIS016 [*] 30	16	32	35	3841	110	23	25	3039	122	16	17	2247	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
	ILIS024 [*] 30	24	48	53	5816	110	34	38	4619	122	23	26	3436	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
	ILIS032 [*] 30	32	64	71	7792	110	45	50	6077	122	31	35	4626	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
ADVANCE 	ILIS012 [*] 20	12	24	27	2963	110	17	18	2188	122	12	13	1718	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
	ILIS016 [*] 20	16	32	35	3841	110	23	25	3039	122	16	17	2247	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
	ILIS024 [*] 20	24	48	53	5816	110	34	38	4619	122	23	26	3436	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
	ILIS032 [*] 20	32	64	71	7792	110	45	50	6077	122	31	35	4626	132	220-240V 50/60Hz	100.000	✓	✓
BASIC 	ILIS012 [*] 10	12	24	27	2963	110									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓
	ILIS016 [*] 10	16	32	35	3841	110									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓
	ILIS024 [*] 10	24	48	53	5816	110									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓
	ILIS032 [*] 10	32	64	71	7792	110									220-240V 50/60Hz	50.000	✓	✓


AE (ref.2)



A3 (ref.4)



C12 (ref.5)



12Kg

