Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:03

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-nebraska-s-led-p-2597.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE NEBRASKA S - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR NEBRASKA S**
KOD PRODUCENTA	**ILNES**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE NEBRASKA S - LED

Nebraska to najnowocześniejsza oprawa, która zawiera najnowsze osiągnięcia w technologii LED, uzupełnione prostym, a jednocześnie eleganckim, ergonomicznym designem. Idealny do instalacji na słupach 4-12 m na szerokich i wąskich ulicach miejskich i mieszkalnych, miejskich arteriach komunikacyjnych, ścieżkach rowerowych, parkingach, parkach, placach, alejach i autostradach.

DANE TECHNICZNE

- Korpus i pokrywa o aerodynamicznych kształtach, wykonane z wytłaczanego aluminium.
- Ukryty radiator z systemem chłodzenia Air-flow Design. Wloty powietrza zapewniają cyrkulację powietrza za pomocą konwekcji bocznej.
- Przedział sterujący jest oddzielony od tablicy LED dla lepszej izolacji cieplnej między nimi.
- Szybki dostęp za naciśnięciem przycisku na pokrywie (ręczne otwieranie). Nie wymaga narzędzi.
- Montowany na rurze Ø60 (48, 64 diody LED) i Ø60 lub Ø48 (12,16 / 24,32 diody LED), zarówno u góry, jak i z boku.
- Może być przechylony o -5º, 0º, 5º lub 10º.
- Górna część korpusu wykończona w kolorze czarnym RAL9011, a dolna pokrywa w kolorze szarym RAL7040.

Nebraska S

ILNES


5000K 4000K 3000K ÁMBAR | CE | IP66* | IP66** | IK09 | CX 0,045 | ULOR <1%

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	@700mA N° LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@500mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@350mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILNE012 [*] 30	12	24	27	3791	140	17	19	2892	152	12	13	2040	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNE016 [*] 30	16	32	35	4915	140	23	25	3806	152	16	17	2668	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNE024 [*] 30	**24**	**48**	**53**	**7442**	**140**	**34**	**38**	**5784**	**152**	**23**	**26**	**4080**	**157**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILNE032 [*] 30	**32**	**64**	**71**	**9970**	**140**	**45**	**50**	**7611**	**152**	**31**	**35**	**5493**	**157**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILNE012 [*] 20	12	24	27	3791	140	17	19	2892	152	12	13	2040	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNE016 [*] 20	16	32	35	4915	140	23	25	3806	152	16	17	2668	157	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILNE024 [*] 20	**24**	**48**	**53**	**7442**	**140**	**34**	**38**	**5784**	**152**	**23**	**26**	**4080**	**157**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILNE032 [*] 20	**32**	**64**	**71**	**9970**	**140**	**45**	**50**	**7611**	**152**	**31**	**35**	**5493**	**157**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILNE012 [*] 10	12	24	27	3791	140									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILNE016 [*] 10	16	32	35	4915	140									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILNE024 [*] 10	**24**	**48**	**53**	**7442**	**140**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILNE032 [*] 10	**32**	**64**	**71**	**9970**	**140**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**


AE (ref.2)



AM (ref.3)



A3 (ref.4)



12·16·24·32 LEDs I **6,8Kg**

