

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-vialia-lira-led-p-2609.html>

Latarnia - oprawa oświetleniowa BE VIALIA LIRA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	OPR VIALIA LIRA
KOD PRODUCENTA	ILNBT32L
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE VIALIA LIRA - LED

Jako oprawa z serii **Vialia** z gamy **oświetlenia ulicznego BENITO URBAN** wyróżnia się doskonałą wydajnością oświetlenia, niskim poziomem zanieczyszczenia i łatwością konserwacji.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych eXtreme.
- Jednoczęściowy korpus i kopuła wykonane z wytrzymałego wylaczanego aluminium.
- Niewidoczny zawias wewnętrzny dla bardziej atrakcyjnego wyglądu.
- Otwiera się za naciśnięciem jednego przycisku. Nie wymaga narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Montowany na rurze Ø60, u góry.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą. Opcjonalne kolory i wykończenia dostępne na życzenie.

Vialia Lira

ILNBT32L



φ[lm] @ 4000K CRI>70

	REFERENCE	@700mA					@500mA					@350mA					Input [V]	Life Time [h]
		N° LEDs	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	Pin [W]		
PREMIUM	ILVL012 [*] 30	12	24	27	3409	126	17	19	2646	139	12	13	1856	143	220-240V 50/60Hz	100.000	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILVL016 [*] 30	16	32	35	4419	126	23	25	3481	139	16	17	2427	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVL024 [*] 30	24	48	53	6692	126	34	38	5291	139	23	26	3712	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVL032 [*] 30	32	64	71	8964	126	45	50	6962	139	31	35	4997	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVL040 [*] 30	40	80	88	11111	126	56	62	8633	139	39	43	6140	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
ADVANCE	ILVL012 [*] 20	12	24	27	3409	126	17	19	2646	139	12	13	1856	143	220-240V 50/60Hz	100.000	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILVL016 [*] 20	16	32	35	4419	126	23	25	3481	139	16	17	2427	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVL024 [*] 20	24	48	53	6692	126	34	38	5291	139	23	26	3712	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVL032 [*] 20	32	64	71	8964	126	45	50	6962	139	31	35	4997	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVL040 [*] 20	40	80	88	11111	126	56	62	8633	139	39	43	6140	143	220-240V 50/60Hz	100.000		
BASIC	ILVL012 [*] 10	12	24	27	3409	126									220-240V 50/60Hz	50.000	220-240V 50/60Hz	50.000
	ILVL016 [*] 10	16	32	35	4419	126									220-240V 50/60Hz	50.000		
	ILVL024 [*] 10	24	48	53	6692	126									220-240V 50/60Hz	50.000		
	ILVL032 [*] 10	32	64	71	8964	126									220-240V 50/60Hz	50.000		
	ILVL040 [*] 10	40	80	88	11111	126									220-240V 50/60Hz	50.000		

AE (ref.2)

C12 (ref.5)

A3 (ref.4)

9,6Kg

