Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:04

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-vialia-lira-led-p-2609.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE VIALIA LIRA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR VIALIA LIRA**
KOD PRODUCENTA	**ILNBT32L**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE VIALIA LIRA - LED

Jako oprawa z serii **Vialia z** gamy **oświetlenia ulicznego BENITO URBAN** wyróżnia się doskonałą wydajnością oświetlenia, niskim poziomem zanieczyszczenia i łatwością konserwacji.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych eXtreme.
- Jednoczęściowy korpus i kopuła wykonane z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Niewidoczny zawias wewnętrzny dla bardziej atrakcyjnego wyglądu.
- Otwiera się za naciśnięciem jednego przycisku. Nie wymaga narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Montowany na rurze Ø60, u góry.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą. Opcjonalne kolory i wykończenia dostępne na życzenie.

Vialia Lira

ILNBT32L


5000K | 4000K | 3000K | AMBAR | CE | IP66* | IP66** | IK10 | CX 0,1 | ULOR <1%

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	Nº LEDs	@700mA POut [W]	@700mA PIn [W]	@700mA φ [lm]	@700mA η [lmW]	@500mA POut [W]	@500mA PIn [W]	@500mA φ [lm]	@500mA η [lmW]	@350mA POut [W]	@350mA PIn [W]	@350mA φ [lm]	@350mA η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILVL012 [*] 30	12	24	27	3409	126	17	19	2646	139	12	13	1856	143	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVL016 [*] 30	16	32	35	4419	126	23	25	3481	139	16	17	2427	143	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVL024 [*] 30	24	48	53	6692	126	34	38	5291	139	23	26	3712	143	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVL032 [*] 30	**32**	**64**	**71**	**8964**	**126**	**45**	**50**	**6962**	**139**	**31**	**35**	**4997**	**143**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILVL040 [*] 30	**40**	**80**	**88**	**11111**	**126**	**56**	**62**	**8633**	**139**	**39**	**43**	**6140**	**143**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILVL012 [*] 20	12	24	27	3409	126	17	19	2646	139	12	13	1856	143	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVL016 [*] 20	16	32	35	4419	126	23	25	3481	139	16	17	2427	143	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVL024 [*] 20	24	48	53	6692	126	34	38	5291	139	23	26	3712	143	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVL032 [*] 20	**32**	**64**	**71**	**8964**	**126**	**45**	**50**	**6962**	**139**	**31**	**35**	**4997**	**143**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILVL040 [*] 20	**40**	**80**	**88**	**11111**	**126**	**56**	**62**	**8633**	**139**	**39**	**43**	**6140**	**143**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILVL012 [*] 10	12	24	27	3409	126									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILVL016 [*] 10	16	32	35	4419	126									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILVL024 [*] 10	24	48	53	6692	126									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILVL032 [*] 10	**32**	**64**	**71**	**8964**	**126**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILVL040 [*] 10	**40**	**80**	**88**	**11111**	**126**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**


AE (ref.2)



C12 (ref.5)



A3 (ref.4)



9,6Kg

