



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 16:58

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-vialia-suspendida-led-p-2610.html>



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE VIALIA SUSPENDIDA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	OPR VIALIA SUSPENDIDA
KOD PRODUCENTA	ILNBT32S
Producent	BENITO

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE VIALIA SUSPENDIDA - LED

Jako oprawa z serii **Vialia** z gamy **oświetlenia ulicznego BENITO URBAN** wyróżnia się doskonałą wydajnością oświetlenia, niskim poziomem zanieczyszczenia i łatwością konserwacji.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych eXtreme.
- Jednoczęściowy korpus i kopuła wykonane z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Niewidoczny zawias wewnętrzny dla bardziej atrakcyjnego wyglądu.
- Otwiera się za naciśnięciem jednego przycisku. Nie wymaga narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Montowany na rurze Ø60, u góry.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą. Opcjonalne kolory i wykończenia dostępne na życzenie.




Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Vialia Suspendida

ILNBT32S


B-flex




φ [mm] @ 4000K CRI>70

	REFERENCE	@700mA					@500mA					@350mA					Input [V]	Life Time [h]
		N° LEDs	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	Pin [W]	φ [lm]	η [lm/W]	POut [W]	Pin [W]		
PREMIUM 	ILVS012 [*] 30	12	24	27	3568	132	17	19	2690	142	12	13	1902	146	220-240V 50/60Hz	100.000	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILVS016 [*] 30	16	32	35	4626	132	23	25	3540	142	16	17	2487	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVS024 [*] 30	24	48	53	7004	132	34	38	5381	142	23	26	3804	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVS032 [*] 30	32	64	71	9383	132	45	50	7080	142	31	35	5121	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVS040 [*] 30	40	80	88	11630	132	56	62	8779	142	39	43	6292	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
ADVANCE 	ILVS012 [*] 20	12	24	27	3568	132	17	19	2690	142	12	13	1902	146	220-240V 50/60Hz	100.000	220-240V 50/60Hz	100.000
	ILVS016 [*] 20	16	32	35	4626	132	23	25	3540	142	16	17	2487	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVS024 [*] 20	24	48	53	7004	132	34	38	5381	142	23	26	3804	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVS032 [*] 20	32	64	71	9383	132	45	50	7080	142	31	35	5121	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
	ILVS040 [*] 20	40	80	88	11630	132	56	62	8779	142	39	43	6292	146	220-240V 50/60Hz	100.000		
BASIC 	ILVS012 [*] 10	12	24	27	3568	132									220-240V 50/60Hz	50.000	220-240V 50/60Hz	50.000
	ILVS016 [*] 10	16	32	35	4626	132									220-240V 50/60Hz	50.000		
	ILVS024 [*] 10	24	48	53	7004	132									220-240V 50/60Hz	50.000		
	ILVS032 [*] 10	32	64	71	9383	132									220-240V 50/60Hz	50.000		
	ILVS040 [*] 10	40	80	88	11630	132									220-240V 50/60Hz	50.000		


AE (ref.2)



AM (ref.3)



S4 (ref.C)



9,6Kg

