Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:54

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/latarnia-oprawa-oswietleniowa-be-vialia-suspendida-led-p-2610.html



Latarnia - oprawa oświetleniowa BE VIALIA SUSPENDIDA - LED

DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**OPR VIALIA SUSPENDIDA**
KOD PRODUCENTA	**ILNBT32S**
Producent	**BENITO**

OPIS PRODUKTU

Oprawa oświetleniowa do latarni BE VIALIA SUSPENDIDA - LED

Jako oprawa z serii **Vialia z** gamy **oświetlenia ulicznego BENITO URBAN** wyróżnia się doskonałą wydajnością oświetlenia, niskim poziomem zanieczyszczenia i łatwością konserwacji.

DANE TECHNICZNE

- Dostępne w wersjach LED i do lamp anodowych eXtreme.
- Jednoczęściowy korpus i kopuła wykonane z wytrzymałego wytłaczanego aluminium.
- Niewidoczny zawias wewnętrzny dla bardziej atrakcyjnego wyglądu.
- Otwiera się za naciśnięciem jednego przycisku. Nie wymaga narzędzi.
- Oprawkę można regulować wzdłuż lampy.
- Montowany na rurze Ø60, u góry.
- Czarne wykończenie z mikroteksturą. Opcjonalne kolory i wykończenia dostępne na życzenie.

Vialia Suspendida

ILNBT32S


5000K | 4000K | 3000K | ÁMBAR | CE | IP66* | IP66** | IK10 | CX 0,1 | ULOR <1%

B-flex


φ[lm] @ 4000K CRI>70

		REFERENCE	@700mA Nº LEDs	POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@500mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	@350mA POut [W]	PIn [W]	φ [lm]	η [lmW]	Input [V]	Life Time [h]
PREMIUM	230V SPD DRIVER PROG	ILVS012 [*] 30	12	24	27	3568	132	17	19	2690	142	12	13	1902	146	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVS016 [*] 30	16	32	35	4626	132	23	25	3540	142	16	17	2487	146	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVS024 [*] 30	24	48	53	7004	132	34	38	5381	142	23	26	3804	146	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVS032 [*] 30	**32**	**64**	**71**	**9383**	**132**	**45**	**50**	**7080**	**142**	**31**	**35**	**5121**	**146**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILVS040 [*] 30	**40**	**80**	**88**	**11630**	**132**	**56**	**62**	**8779**	**142**	**39**	**43**	**6292**	**146**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
ADVANCE	230V SPD + DRIVER PROG	ILVS012 [*] 20	12	24	27	3568	132	17	19	2690	142	12	13	1902	146	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVS016 [*] 20	16	32	35	4626	132	23	25	3540	142	16	17	2487	146	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVS024 [*] 20	24	48	53	7004	132	34	38	5381	142	23	26	3804	146	220-240V 50/60Hz	100.000
		ILVS032 [*] 20	**32**	**64**	**71**	**9383**	**132**	**45**	**50**	**7080**	**142**	**31**	**35**	**5121**	**146**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
		ILVS040 [*] 20	**40**	**80**	**88**	**11630**	**132**	**56**	**62**	**8779**	**142**	**39**	**43**	**6292**	**146**	**220-240V 50/60Hz**	**100.000**
BASIC	230V SPD + DRIVER	ILVS012 [*] 10	12	24	27	3568	132									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILVS016 [*] 10	16	32	35	4626	132									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILVS024 [*] 10	24	48	53	7004	132									220-240V 50/60Hz	50.000
		ILVS032 [*] 10	**32**	**64**	**71**	**9383**	**132**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**
		ILVS040 [*] 10	**40**	**80**	**88**	**11630**	**132**									**220-240V 50/60Hz**	**50.000**


AE (ref.2)



AM (ref.3)



S4 (ref.C)



9,6Kg

