Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:32

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/modul-radiowy-eldrim-rt5-43392mhz-p-6196.html



Moduł radiowy ELDRIM RT5 433.92MHz

DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
KOD PRODUCENTA	**RT5**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Moduł radiowy RT5

Jednokanałowym odbiornikiem radiowym z dekoderem pracujący na częstotliwości 433.92MHz zgodny z transmisją Keeloq. Kanał wyjściowy (port procesora) pracujący bistabilnie może być bezpośrednio podłączony do innego procesora lub poprzez zewnętrzny tranzystor może sterować elementem wykonawczym (np. przekaźnikiem). Na module umieszony jest przycisk programowania, diodę sygnalizacyjną oraz gniazdo antenowe typu SMA. Produkt dostępny na specjalne zamówienie.

Moduł radiowy występuje w jednej wersji:

- **RT5** współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 64 nadajników.

Opis wyprowadzeń (od prawej):

1. GND / masa odbiornika
2. VCC(+3.3V) / zasilanie +3.3V
3. NC not connected / nie używany
4. data output / wyjście syfnału m.cz.

Dane techniczne:	
Częstotliwość pracy:	433,92MHz
Modulacja:	ASK, OOK
Czułość odbiornika:	
Częstotliwość pośrednia:	10,7MHz
Szerokość pasma -3dB:	280kHz +/-50kHz
Napięcie zasilania(Vcc):	5V +/-10%
Pobór prądu:	
Wyjście stan wysoki:	Vcc-1,3V

Wyjście stan niski:	0V
Temperatura pracy:	-20°C / +85°C
Waga:	4g