Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:26

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/modul-radiowy-eldrim-rt6-433-92mhz-p-4175.html

Moduł radiowy ELDRIM RT6 - 433,92MHz



Cena	**32,30 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**RT6H**
KOD PRODUCENTA	**RT6H**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Moduł radiowy ELDRIM RT6 - 433,92MHz

Nowa wersja odbiornika radiowego z lepszą czułością i odpornością na zakłócenia radiowe, w pełni zamienna za RT1. Pracuje na częstotliwości 433,92 MHz z modulacją OOK i ASK. Jego konstrukcja opiera się na układzie zawierającym w sobie m.in. generator VCO oraz syntezer PLL. Pracuje poprawnie przy zasilaniu od 3V do 5V. Może on znaleźć zastosowanie w systemach sterowania, transmisji danych oraz aplikacjach alarmowych. Docelowo jest on przeznaczony do współpracy z naszymi nadajnikami.

Moduł radiowy występuje w kilku wersjach montażowych:

- **RT6HA** pozioma
- **RT6HB** pozioma
- **RT6HC** pozioma
- RT6V pionowa, dostępna na specjalne zamówienie

Opis wyprowadzeń (od prawej):

1. VCC(+5V) / zasilanie +5V
2. antenna GND / masa anteny
3. antenna / wejście anteny
4. GND / masa odbiornika
5. VCC(+5V) / zasilanie +5V
6. NC not connected / nie używany
7. data output / wyjście syfnału m.cz.
8. VCC(+5V) / zasilanie +5V

Dane techniczne:	**RT6HA / RT6HB / RT6HC**
Częstotliwość pracy:	433,92MHz
Modulacja:	ASK, OOK
Czułość odbiornika:	
Szerokość pasma -3dB:	330kHz
Napięcie zasilania(Vcc):	3V-5V

Pobór prądu:	
Wyjście stan wysoki:	>0.8*Vdd
Wyjście stan niski:	
Temperatura pracy:	-20°C / +50°C
Waga:	3,6g / 3,6g / 3,3g
Droga radiowa:	ELDRIM 433MHz