Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:35

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/monitor-10-commax-cdv-1004qt-gold-p-7330.html



MONITOR 10'' COMMAX CDV-1004QT GOLD

DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**CDV-1004QT GOLD**
KOD PRODUCENTA	**CDV-1004QT GOLD**
Producent	**COMMAX**

OPIS PRODUKTU

MONITOR 10'' COMMAX CDV-1004QT GOLD GŁOŚNOMÓWIĄCY SMART HD MIRROR

Skład zestawu

- MONITOR 10'' COMMAX CDV-1004QT GOLD
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Przed zakupem prosimy o wiadomość w celu weryfikacji czy dany produkt będzie współpracował z państwa systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z pełnym asortymentem.

Specyfikacja

CDV-1004QT kolorowy dotykowy ekran LCD 10,1" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu selektywnego, sterowanie automatyką bramową - poprzez drugi przekaźnik w kamerach, zasilanie 230V AC

Cechy i funkcje:

- wyświetlacz 10,1" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx , analog)
- wbudowana kata sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS)
- sterowanie otwieraniem bramy (we współpracy z kamerami dwuprzekaźnikowymi)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora

- funkcja interkomu selektywnego
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czeroprzewodowymi
- zasilanie 230V

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITOR COMMAX CDV-1004QT	
Rodzaj ekranu	kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	10,1"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 800 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, selektywny)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł WiFi	Tak (współpraca z telefonami Android / iOS)
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Tak (dodatkowy styk NO/NC w kamerach np. DRC-40YFD, DRC-4CPNKHD)
Regulacja głośności wywołania	Tak (opcja wyciszenia)
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230V AC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	250 x 210 x 22 mm