Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 02:41

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/monitor-7-commax-cdv-70qt-neo-silver-p-7324.html



MONITOR 7'' COMMAX CDV-70QT NEO SILVER

DOSTĘPNOŚĆ	**DOSTĘPNY**
CZAS WYSYŁKI	**48 godzin**
NUMER KATALOGOWY	**CDV-70QT NEO SILVER**
KOD PRODUCENTA	**CDV-70QT NEO SILVER**
Producent	**COMMAX**

OPIS PRODUKTU

MONITOR 7'' COMMAX CDV-70QT NEO SILVER GŁOŚNOMÓWIĄCY SMART HD MIRROR

Skład zestawu

- MONITOR 7'' COMMAX CDV-70QT NEO SILVER
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi

Przed zakupem prosimy o wiadomość w celu weryfikacji czy dany produkt będzie współpracował z państwa systemem.

Produkt nie jest kompatybilny z pełnym asortymentem.

Specyfikacja

CDV-70QT to kolorowy dotykowy ekran LCD 7" z doświetleniem LED, obsługa rozdzielczości HD 1080p, obsługa dwóch wejść - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, wbudowana karta sieciowa WiFi (połączenie ze smartfonem), wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć/filmów, detekcja ruchu, funkcja interkomu, możliwość sterowania automatyką bramową - poprzez moduł MD-RA3B, zasilanie 230V AC

Cechy i funkcje:

- wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
- standard sygnału video PAL/NTSC
- obsługa dwóch paneli wejściowych PAL lub AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
- dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD AHD 2MPx / 1,3MPx / 1MPx , analog)
- wbudowana kata sieciowa WiFi - współpraca ze smartfonami (system Android, iOS)
- sterowanie otwieraniem bramy (poprzez dodatkowy moduł MD-RA3B)
- detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
- wbudowany moduł pamięci - zapis zdjęć + czytnik kart SD - zapis zdjęć/filmów
- możliwość podłączenia dodatkowego monitora

- współpraca z unifonami DP-4VHP
- funkcja interkomu
- instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
- współpracuje z kamerami HD 1080p, 960p, 720p oraz analogowymi czeroprzewodowymi
- zasilanie 230V

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE MONITOR COMMAX CDV-70QT	
Rodzaj ekranu	kolor LED, dotykowy
Przekątna ekranu	7"
Rozdzielczość ekranu	1280 x 720 px
Ilość obsługiwanych paneli wejściowych	2 (możliwość rozszerzenia poprzez moduły MD-KAM2 i MD-KAM4)
Funkcja interkomu	Tak (monitor-monitor, monitor-unifon)
Rodzaj monitora	Głośnomówiący
Moduł WiFi	Tak (współpraca z telefonami Android / iOS)
Moduł pamięci	Tak (pamięć wbudowana + karta microSD)
Standard sygnału video	PAL / NTSC
Funkcja otwierania bramy	Tak (poprzez dodatkowy moduł MD-RA3B)
Regulacja głośności wywołania	Tak (opcja wyciszenia)
Regulacja głośności rozmowy	Tak
Regulacja kontrastu	Tak
Regulacja jaskrawości obrazu	Tak
Zasilanie	230V AC
Pobór mocy (praca / czuwanie)	15 / 3,5 VA
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	184 x 177 x 22 mm