Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 08:20

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/monitor-vidos-m2020-ip-p-3736.html

MONITOR VIDOS M2020 IP



Cena	**2 152,50 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**ONE M2020**
KOD PRODUCENTA	**M2020**
Producent	**VIDOS**

OPIS PRODUKTU

MONITOR WIDEODOMOFONU VIDOS M2020 IP

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonu, który powstał z myślą o technologii IP.

Zastosowanie **elastycznej konstrukcji** sprawia, że możliwe jest wygenerowanie własnej, najbardziej pożądanej wersji zestawu, dzięki temu pasuje on perfekcyjnie zarówno do specyfiki, jak również potrzeb danej instalacji. Funkcja ta sprawia również, że każdy użytkownik może korzystać z produktu spełniające jego wszystkie oczekiwania.

System wpisuje się w najnowsze standardy, co sprawia, że używa się w nim bardzo zaawansowanych technologii. W związku z tym znajduje się na szczycie wśród produktów tego typu.

VIDOS ONE może służyć zarówno jako **samodzielny system wideodomofonowy** przeznaczony do niewielkich instalacji **jedno oraz kilkurodzinnych**, ale także korzysta się z niego jako kompleksowego rozwiązania idealnego dla zaawansowanych **instalacji osiedlowych kierujących wejściami i portiernią**. Warto zaznaczyć, że wszystkie występujące elementy są całkowicie kompatybilne.

Wykorzystana wewnętrzna jednostka systemu wideodomofonowego to VIDOS ONE. Obecność monitora sprawia, że możliwe jest **porozumiewanie się ze stacją bramową**. Kolejną zaletą jest **podglądanie obrazu uzyskiwanego z każdej zamontowanej kamery IP**. Można **kierować czujnikami alarmowymi**, które są ściśle uwarunkowane wideodomofonem.

Monitor jest multimedialny oraz posiada **7” dotykowy ekran IPS** o bardzo dobrej rozdzielczości. **Wielojęzyczne, intuicyjne menu** ekranowe sprawia, że kierowanie wszystkimi funkcjami systemu odbywa się bez konieczności przemieszczania się.

Dodatkową zaletą jest **slot przeznaczony na kartę micro SD**, dzięki czemu gromadzone zostają obrazy uwieczniające odwiedziny gości. Oprócz tego, zapisywany zostaje podgląd z kamer widoczny bez konieczności wywoływania ze stacji bramowej.

Zastosowanie **Wi-Fi** sprawia, że istnieje opcja na zainstalowanie, a następnie skonfigurowanie urządzenia tam, gdzie nie występują infrastruktury sieciowe.

Monitor funkcjonuje oraz zostaje zaprogramowany, dzięki programowi **VIDOS ONE PC.**

Współpracuje on również z aplikacją na urządzenia **mobilne VIDOS ONE.**

Do ochrony ekranu wykorzystano odpowiednią warstwę ochronną. Sprawia ona, że nie grozi mu uszkodzenie.

To dobry moment, żeby zwrócić uwagę na jeszcze jedną zaletę prezentowanego modelu. Mianowicie chodzi o nagrodę **RED DOT DESIGN AVARD 2017**, którą otrzymał za wyjątkowe wzornictwo.

FUNKCJE

Funkcje:

- Urządzenie posiada monitor głośnomówiący.
- Występuje w nim ekran 7’’ dotykowy TFT LCD 1024x600px.
- Dodatkowo można korzystać z modułu Wi-Fi, który został automatycznie zamontowany – IEEE 802.11 b/g/n.
- Możliwość ustawiania parametrów monitora, chodzi o jasność obrazu, głośność dzwonka, a także prowadzonej konwersacji.
- Zapisywanie obrazu z kamery w trakcie wykonywanego połączenia odbywa się w sposób automatyczny.
- Wiadomości głosowe nagrywane przez odwiedzających rejestrują się.
- Występuje również interkom wewnętrzny.
- Obecna jest lista lokatorów, a także chronologiczny rejestr zdarzeń.
- Możliwość kontrolowania obrazu zarówno ze stacji bramowych, jak i kamer IP.
- System posiada funkcje „SOS” oraz „nie przeszkadzać”.
- Komunikacja odbywa się w sposób dwukierunkowy „duplex”.
- Echo zostaje znacznie zredukowane, dzięki odpowiedniemu systemowi.
- Występuje 8 wejść alarmowych oraz 2 wyjścia alarmowe.
- Zastosowano interfejs RS-485.
- Przedstawiany produkt funkcjonuje na bazie protokołów TCP/IP, SIP oraz RTSP.
- Monitor wzbogacono o pamięć 128 MB.
- Możliwość skorzystania z kart micro SD, które nie przekraczając 32 GB (konieczne jest ich nabycie, gdyż nie wchodzą w skład zestawu).
- Wykorzystany program do zarządzania to VIDOS ONE PC.
- Używana aplikacja mobilna to VIDOS ONE.
- Wykorzystuje się zasilanie DC 12V bądź IEEE 802.3af PoE.
- Interfejs Ethernet 1xRJ45 10/100 Base-T.
- Zakres temperatury pracy wynosi od -10^{o}C do +55^{o}C.
- Rekomendowana wilgotność otoczenia waha się od – 10 do 90%.
- Pobierana zostaje moc ≤6W
- Możliwy jest wybór języka polskiego, angielskiego, bułgarskiego, chorwackiego, czeskiego, francuskiego, greckiego, hiszpańskiego, holenderskiego, niemieckiego, portugalskiego, rumuńskiego, serbskiego, węgierskiego bądź włoskiego.
- Gabaryty: 180x140x23mm.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
   > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
   > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
   > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
   > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
   > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
   > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
   > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
   > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
   > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
   > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
   > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
   > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

   Firma Wena
   Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
   tel. 22 8370286; 22 8174008
   e-mail: biuro@vidos.pl
   www.vidos.pl