Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 05:59

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/monitor-wideodomofonu-came-futura-x1-bk-p-1488.html



Monitor wideodomofonu CAME FUTURA X1 BK

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**FUTURA X1 BK**
KOD PRODUCENTA	**62100530**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu CAME FUTURA X1 BK

Wideodomofon głośnomówiący dla systemu IP360, wyświetlacz LCD 7”, wyposażony w grafi czny interfejs użytkownika (GUI) z przyciskami „soft touch”, w kolorze czarnym.

Monitor ścienny z wyświetlaczem LCD 7” Po bokach ekranu znajdują się przyciski do nawigacji po interfejsie grafi cznym. Na dole są dobrze widoczne 4 przyciski obsługujące podstawowe funkcje: uruchomienie komunikacji, wyłączenie dzwonka, przycisk „Panika” do wezwania pomocy portiera i przycisk otwierania drzwi. Wykorzystuje protokół SIP i kodek audio G711 i wideo H.264. Port RJ45 do podłączenia do sieci, zasilanie PoE lub lokalne. Zintegrowany serwer www umożliwiający konfi gurację i aktualizację oprogramowania sprzętowego. Dołączony wspornik do montażu w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie okrągłej Ø 60 mm. Kompatybilny z systemem IP360P.

Zalety

- Urządzenie do otwierania drzwi
- Głośnomówiący
- Wyświetlacz TFT LCD 7”
- Przyciski soft touch
- Przycisk „Panika” umożliwiający wezwanie na pomoc portiera
- Regulacji głośności dzwonka
- Przycisk wyłączenia dzwonka (wyłączenie jest sygnalizowane diodą LED)
- Automatyczne włączenie wideo na panelu wejściowym z wybieraniem cyklicznym
- Funkcja blokady przycisków w celu ułatwienia czyszczenia
- Wielojęzyczny, prosty w obsłudze interfejs użytkownika
- Bezpośrednie połączenie do sieci Ethernet przewodem RJ45
- Protokół SIP
- H.264 kodek wideo, G711 kodek audio
- Zasilanie lokalne lub PoE (Powered over Ethernet)
- Zintegrowany serwer www do konfiguracji i zarządzania przeglądarką
- Nieograniczone wywołania interkomowe zarówno do innych paneli, jak i na smartfony/tablety (połączenie przez CAME Connect)
- Wykaz kontaktów i lista ulubionych kontaktów
- Lista poleceń AUX do uruchamiania funkcji dodatkowych
- Wideosekretarka w razie nieobecności
- Wideorejestracja rozmowy

- Odbieranie wiadomości tekstowych od portiera
- Informacja zwrotna o stanie drzwi
- Wyświetlanie bieżącego obrazu z podłączonych kamer IP

DANE TECHNICZNE

MODELE	**FUTURA X1 WH**
Wymiary (mm)	212 x 161 x 29
Zasilanie z magistrali (V)	14 ÷ 20 DC
Zasilanie PoE	410
Zasilanie lokalne (V)	16 ÷ 18 DC
Maks. pobór prądu (nA)	500
Pobór prądu w trybie Stand-by [mA]	<1
Temperatura eksploatacji (°C)	0 ÷ +35
Stopień ochrony (IP)	30
Standard wideo	H.264
Wyświetlacz	LCD TFT 7"
Kolor	Czarny