Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 08:56

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/monitor-wideodomofonu-came-futura-x2-wh-p-1490.html



Monitor wideodomofonu CAME FUTURA X2 WH

DOSTĘPNOŚĆ	**UWAGA !!!** **TOWAR NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE** skontaktuj się z biurem obsługi sklepu w celu omówienia szczegółów
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**FUTURA X2 WH**
KOD PRODUCENTA	**62100540**
Producent	**CAME**

OPIS PRODUKTU

Monitor wideodomofonu CAME FUTURA X2 WH

Wideodomofon bezsłuchawkowy z wyświetlaczem LCD 7”, przyciski „soft touch”, , funkcja „Picture Capture“, w kolorze białym.

Wersja z oddzielnym zasilaniem. Monitor ścienny z wyświetlaczem LCD 7” Po lewej stronie znajdują się przyciski do uruchomienia menu na ekranie, uruchomienia sekretarki (funkcja „Picture Capture“), przycisk do nawigacji i 2 przyciski dodatkowe, natomiast po stronie prawej znajdują się przyciski, które umożliwiają wykonanie do 8 wywołań interkomowych. U dołu znajduje się 5 dobrze widocznych przycisków obsługujących podstawowe funkcje: uruchomienie komunikacji, wyłączenie dzwonka, przycisk „Panika” do wezwania pomocy portiera, samouruchomienie obrazu z paneli wejściowych i przycisk otwierania drzwi. Dołączony wspornik do montażu w obudowie natynkowej 503 (poziomej lub pionowej) i w obudowie okrągłej Ø 60 mm. Wymaga oddzielnego zasilania maks. 16÷18 V DC - 300 mA. Kompatybilny z systemem X1 i XIP.

Zalety

- Urządzenie do otwierania drzwi
- Głośnomówiący
- Wyświetlacz TFT LCD 7”
- Przyciski soft touch
- Włączenie/wyłączenie dźwięku podczas rozmowy
- Dwa przyciski do uruchamiania dodatkowych funkcji/wezwania portiera
- Do 8 wywołań interkomowych
- Przycisk „Panika” umożliwiający wezwanie na pomoc portiera
- Przycisk wyłączenia dzwonka (wyłączenie jest sygnalizowane diodą LED)
- Automatyczne włączenie wideo na panelu wejściowym z wybieraniem cyklicznym
- Ustawienie nasycenia barw, kontrastu i jasności ekranu
- Funkcja blokady przycisków w celu ułatwienia czyszczenia
- Funkcja „Picture Capture“ do zapisywania obrazów pochodzących z panelu wejściowego
- Ustawienie za pomocą OSD
- Wejścia dla 4 przewodów dla panelu wejściowego piętra

DANE TECHNICZNE

MODELE	**FUTURA X1 WH**

Wymiary (mm)	212 x 161 x 29
Zasilanie z magistrali (V)	15 ÷ 20 DC
Pobór prądu z magistrali (mA)	410
Zasilanie lokalne (V)	16 ÷ 18 DC
Pobór prądu w lokalu (mA)	370
Pobór prądu w trybie Stand-by [mA]	<1
Temperatura eksploatacji (°C)	0 ÷ +35
Stopień ochrony (IP)	30
Standard wideo	Biały
Stopień ochrony (IP)	PAL/NTSC
Kolor	Biały