



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 16:54

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-drzwi-dormakaba-cs-80-magneo-przesuwane-p-4028.html>



NAPĘD DRZWI DORMAKABA CS 80 MAGNEO PRZESUWANE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	DORMAKABA CS 80 MAGNEO
KOD PRODUCENTA	CS 80 MAGNEO
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DRZWI DORMAKABA CS 80 MAGNEO PRZESUWANE

Niezwykła wygoda użytkowania i wyjątkowa funkcjonalność pracy to charakterystyczne cechy automatycznego napędu CS 80 MAGNEO do drzwi przesuwanych. Drzwiami steruje magnetyczna - a zatem bezstykowa - fala przesunięcia silnika liniowego na prąd stały. Tak więc CS 80 MAGNEO oznacza zarówno niemal bezszmerową pracę, jak i maksymalną niezawodność działania.

- Elastyczny i uniwersalny
- Do drzwi jednoskrzydłowych
- Szerokość drzwi od 650 do 1.060 mm
- Prosty montaż i łatwa obsługa
- System modułowy

Elastyczny i uniwersalny

Elastyczność tego nowego systemu sprawia, że napęd CS 80 MAGNEO nadaje się do różnych zastosowań. Napęd do drzwi przesuwanych jest uniwersalny, gdyż można go instalować zarówno w ścianach (korytarze), jak i naściennie (czołowo) z opcją obsługi lewo- i praworęcznej.

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME**Prosty montaż i łatwa obsługa**

Napęd do drzwi CS 80 MAGNEO może zainstalować bez trudu zarówno specjalista, jak i amator. Automatyczny napęd do drzwi przesuwanych ma wszystkie istotne standardowe funkcje oraz różne funkcje specjalne, zwiększające wygodę użytkowników.

System modułowy

Napęd do drzwi CS 80 MAGNEO jest systemem modułowym, który składa się z zestawu drzwiowego, osłony i zamocowań, napędu właściwego CS 80 MAGNEO oraz akcesoriów. W praktyce system umożliwia konfigurację każdych drzwi w taki sposób, by uzyskać automatyczne drzwi przesuwne.

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DRZWI CS 80 MAGNEO

	CS 80 MAGNEO
Obszar zastosowania	Wyjątkowo wszechstronne: Do drzwi wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej i komercyjnych oraz prywatnych domach. Odpowiednie dla drzwi szklanych, drewnianych i metalowych. Dla jednopanelowych systemów drzwiowych.
Ciężar panelu drzwiowego	Dla całkowitego ciężaru do 80 kg.
Dane techniczne	Technologia magnetyczna z trybem niskoenergetyczny (Low-Energy): Zazwyczaj system nie wymaga dodatkowych czujników bezpieczeństwa zgodnie z DIN 18650, ANSI i BSI dzięki wrażliwemu działaniu przesuwne panelu drzwiowego w trybie niskoenergetycznym (Low-Energy). Funkcja blokowania.
Wymiary	Wysokość 62 lub 75 mm, głębokość 60 mm. Szerokość otwierania od 665 mm do 1 125 mm i trzy długości napędu.
Wzornictwo	Wzornictwo DORMA Contur.
Wykończenie powierzchni	Dostępne w wersji aluminiowej i matowej stali nierdzewnej DORMA (dopasowane do AGILE w wersji z tworzywa imitującego stal nierdzewną).
Otwieranie	Aktywacja funkcji automatycznej przyciskiem, przełącznikiem zbliżeniowym (MagicSwitch), detektorem ruchu, pilotem lub zakodowanym przekaźnikiem (AutoSwitch). Odpowiednie także do aktywacji ręcznej poprzez funkcję Push&Go (wystarczy lekkie pchnięcie panelu drzwiowego).

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Montaż

Montaż podsufi towy lub ścienny – widoczny lub ukryty. Montaż w naświetlach wszystkich systemów szklanych. Łatwy montaż i odbiór techniczny dzięki Plug&Go (standardowe zasilanie 230 V). Niezawodne, o niskim stopniu zużycia i łatwe do rozbudowy.