



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 15-05-2024 14:20

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/naped-drzwi-dormakaba-es-200-przesuwane-p-4025.html>



NAPĘD DRZWI DORMAKABA ES 200 PRZESUWANE

DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	3 DNI
NUMER KATALOGOWY	DORMAKABA ES 200
KOD PRODUCENTA	ES 200
Producent	DORMAKABA

OPIS PRODUKTU

NAPĘD DRZWI DORMAKABA ES 200 PRZESUWANE

ES 200 to modułowy napęd do drzwi przesuwanych. Pasuje do prowadnic o różnych wysokościach. Dodatkowe moduły i opcje ułatwiają wykonanie automatycznych drzwi przesuwanych "na miarę". Certyfikacja na zgodność z normą EN 16005 zapewnia wysokie bezpieczeństwo.

- Możliwa wysokość montażowa napędu: 100 mm, 150 mm, 200 mm
- ES 200 2D nadaje się do montażu w wyjściach i na drogach ewakuacyjnych
- Bezpośrednia parametryzacja z pulpitu operatora lub pilota
- Moduły ze specjalnymi funkcjami do wymagających zastosowań
- Znormalizowane komponenty mechaniczne do wszystkich typów napędu
- Wyciszająca wymienna szyna prowadnicy

Zupełnie nowa konstrukcja napędu do drzwi przesuwanych

ES 200 to całkowicie przeprojektowana konstrukcja napędu do drzwi przesuwanych. Pod względem bezpieczeństwa spełnia wszystkie najnowsze

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

normy i przepisy europejskie i polskie. Osłona jest stylowa i nowoczesna. Silnik zapewnia niemal bezszmerową pracę, zaś mikroprocesor automatycznie steruje prędkością otwierania i zamykania drzwi. Model wyposażono w układ oszczędzania energii oraz nowe funkcje programowania, co w sumie umożliwia szybki i łatwy montaż, regulację i utrzymanie.

Konstrukcja modułowa

Napęd do drzwi przesuwanych ES 200 ma konstrukcję modułową, którą łatwo dopasować do indywidualnych warunków pracy. Znormalizowane komponenty mechaniczne i wymienna szyna prowadnicy nadają się do łączenia z różnymi napędami (składającymi się z napędu właściwego i sterownika, silnika i zasilacza).

ES 200-2D do wyjść i dróg ewakuacyjnych

Wersję 2D wyposażono w drugi rezerwowo silnik i sterownik o konstrukcji dublowanej. System nie wymaga żadnych gumowych przyłączy i złączek. Dzięki zasadzie pracy napęd jest wysoce niezawodny i łatwy w utrzymaniu.

Zakres zastosowań

- Drzwi przesuwne jedno- i dwupłycinowe
- W wersji standardowej (ES 200) bądź z dopuszczeniem do montażu na wyjściach i drogach ewakuacyjnych (ES 200-2D)
- Teleskopowe drzwi przesuwne jedno- i dwupłycinowe
- W wersji standardowej (ES 200 T) bądź z dopuszczeniem do stosowania na wyjściach i drogach ewakuacyjnych (ES 200 T-2D)

Specyfikacja techniczna

- Światło przejścia: 700 to 3000 mm
- Waga paneli: 1 x 200 kg lub 2 x 160 kg

Wyposażenie dodatkowe / opcje

- Różne blokady elektromechaniczne
- Moduły z funkcjami specjalnymi

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- Elektroniczne zabezpieczenie domykających listew krawędziowych

DIN 18650

Napędy certyfikowano na zgodność z normą DIN 18650 i/lub w zastosowaniach do wyjść i dróg ewakuacyjnych według warunków podanych w niemieckich wytycznych do automatycznych drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych (AutSchR).

ES 200 T: teleskopowy napęd do drzwi przesuwnych

ES 200 T jest teleskopową wersją napędu ES 200. Tworzy szerokie światło otworu pomimo relatywnie wąskiego zestawu drzwiowego (skrzydło + ościeżnica).

DANE TECHNICZNE NAPĘDU DRZWI ES 200		Parametry drzwi	ES 200 ES 200 easy
		Przesuwne drzwi jednoskrzydłowe szerokość przejścia LW maksymalna masa skrzydła	[mm] [kg] 700-3000 200 1×120
		Przesuwne drzwi dwuskrzydłowe szerokość przejścia LW maksymalna masa skrzydeł	[mm] [kg] 800-3000 2×160 2×100
Dane techniczne			
		Wysokość obudowy	[mm] 100 lub 150
		Głębokość napędu	[mm] 180
		Maksymalna siła otwierania i zamykania	[N] 150
		Szybkość otwierania (zakres regulacji)	[cm/s] 10-75 10-50
		Szybkość zamykania (zakres regulacji)	[cm/s] 10-50 10-40
		Czas w pozycji otwartej	[s] 0-180 0,5-30
		Zasilanie	230 V 50/60 Hz
		Pobór mocy	[W] 250 180
		Stopień zabezpieczenia	IP 20