Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:34

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/odbiornik-radiowy-4-kanalowy-eldrim-elr4000q-p-4163.html



Odbiornik radiowy 4-kanałowy ELDRIM eLR4000Q

Cena	**255,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**eLR4000Q**
KOD PRODUCENTA	**eLR4000Q**
Producent	**ELDRIM**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 4-kanałowy ELDRIM eLR4000Q

Profesjonalny odbiornik 4-kanałowy z systemem kontroli dostępu obsługujący 4000 nadajników zdalnego sterowania z kodem dynamicznie zmiennym oparty na systemie **Keeloq®** firmy Microchip Technology Inc.. Doskonale nadaje się ona dla parkingów firm, hoteli i osiedli, gdzie potrzebna jest kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych.

Radiolinia eLR4000 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR4000Q** pracuje w systemie high security Keeloq® z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniowski
- **eLR4000H** współpracuje **niemal z wszystkimi** pilotami działającymi na częstotliwości 433,92MHz w systemie **Keeloq®** (Basic Pulse Element 400µs)

Podstawowe cechy eLR4000

- Obsługa do 4000 sztuk nadajników
- Czterocyfrowy wyświetlacz LED
- Cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe
- Zabezpieczenie funkcji programowania przez 4 cyfrowy kod administratora
- Możliwość zmiany kodu administratora
- Wyjścia programowalne na tryb bistabilny lub monostabilny z regulacja czasu do 10 minut
- Zdalne programowanie pilotów z automatycznym przydzieleniem numeru
- Specjalne programowanie nadajnika
- Blokada ponownego zaprogramowania pod innym numerem istniejącego nadajnika
- Kasowanie wybranego nadajnika
- Kontrola ilości zaprogramowanych urządzeń
- Archiwizacja (kopiowanie) zaprogramowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Procedura kasowania wszystkich nadajników
- Prosta procedura instalacji i programowania
- W standardzie dodatkowa pamięć archiwalna oraz obudowa ABS

Dane techniczne:	
Zasilanie:	- 24Vac/dc - 16-20Vac (po zalutowaniu zwory A na PCB) - 12Vac (wersja

	eLR4000-12V)
Pobór prądu w stanie spoczynku:	
Pamięć pilotów:	4000 szt. z kodem dynamicznym Keeloq (Basic Pulse Element 400µs)
Zakres temperatury pracy:	-20ºC / +70ºC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	79x120x36 mm
Obudowa:	IP54 bryzgoszczelna obudowa ABS
Waga:	185 g
Parametry wyjść:	
Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie):	NO, 4 wyjścia, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
Tryby pracy wyjść:	bistabilny, monostabilny od 0.1 s. do 999 min
Parametry radiowe:	
Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q:	64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej
Funkcjonalność:	
Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak
Możliwość wpisania	tak

pilota bez konieczności
dostępu do przycisków
odbiornika: