



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 22:29

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbiornik-radiowy-4-kanalowy-eldrim-elr4000q-p-4163.html>



Odbiornik radiowy 4-kanałowy ELDRIM eLR4000Q

Cena	255,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność !
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	eLR4000Q
KOD PRODUCENTA	eLR4000Q
Producent	ELDRIM

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 4-kanałowy ELDRIM eLR4000Q

Profesjonalny odbiornik 4-kanałowy z systemem kontroli dostępu obsługujący 4000 nadajników zdalnego sterowania z kodem dynamicznie zmiennym oparty na systemie **Keeloq®** firmy Microchip Technology Inc.. Doskonale nadaje się ona dla parkingów firm, hoteli i osiedli, gdzie potrzebna jest kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych.

Radiolinia eLR4000 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR4000Q** pracuje w systemie high security Keeloq® z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniewski
- **eLR4000H** współpracuje **niemal z wszystkimi** pilotami działającymi na częstotliwości 433,92MHz w systemie **Keeloq®** (Basic Pulse Element 400µs)

Podstawowe cechy eLR4000

- Obsługa do 4000 sztuk nadajników
- Czterocyfrowy wyświetlacz LED
- Cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe
- Zabezpieczenie funkcji programowania przez 4 cyfrowy kod administratora
- Możliwość zmiany kodu administratora
- Wyjścia programowalne na tryb bistabilny lub monostabilny z regulacją czasu do 10 minut
- Zdalne programowanie pilotów z automatycznym przydzieleniem numeru
- Specjalne programowanie nadajnika
- Blokada ponownego zaprogramowania pod innym numerem istniejącego nadajnika
- Kasowanie wybranego nadajnika
- Kontrola ilości zaprogramowanych urządzeń
- Archiwizacja (kopiowanie) zaprogramowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Procedura kasowania wszystkich nadajników
- Prosta procedura instalacji i programowania
- W standardzie dodatkowa pamięć archiwalna oraz obudowa ABS

Dane techniczne:

Zasilanie:
- 24Vac/dc
- 16-20Vac (po
zalutowaniu zwory A na
PCB)
- 12Vac (wersja

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

eLR4000-12V)

Pobór prądu w stanie
spoczynku:

Pamięć pilotów: 4000 szt. z kodem
dynamicznym Keeloq (Basic Pulse Element
400µs)

Zakres temperatury
pracy: -20°C / +70°C

Wymiary zewnętrzne
(szer. x głęb. x wys.): 79x120x36 mm

Obudowa: IP54 bryzgoszczelna
obudowa ABS

Waga: 185 g

Parametry wyjść:

Wyjścia przełącznikowe
(typ, ilość, max.
obciążenie): NO, 4 wyjścia,
1A/30Vdc (maksymalna
moc 62,5VA/30W)

Tryby pracy wyjść: bistabilny,
monostabilny od 0.1 s.
do 999 min

Parametry radiowe:

Moduł radiowy: zintegrowany,
superheterodynowy,
zapewniający wysoka
niezawodność,
powtarzalność i
odporność na
zakłócenia radiowe

Zabezpieczenie
transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod
dynamicznie zmienny
Keeloq®

Rodzaj modulacji /
częstotliwość: OOK / 433,92 MHz

Zasięg: do 200m (przy
stosowaniu nadajników
eLdrim)

Impedancja wejściowa
anten: 50 Ω

Antena: antena wewnętrzna,
zaciski do podłączenia
anten zewnętrznej

Funkcjonalność:

Interfejs użytkownika: prosta instalacja
urządzenia, procedura
uczenia oraz
konfiguracji

Konfiguracja pilota: możliwość przypisania
dowolnego przycisku
do pilota

Możliwość kasowania
całej pamięci: tak

Możliwość kasowania
pojedynczego pilota: tak

Możliwość wpisania: tak

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul.Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

pilota bez konieczności
dostępu do przycisków
odbiornika:

