



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Dane aktualne na dzień: 10-05-2024 11:33

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-herz-gc-u3-300-60-3mm-p-5971.html>

Odbojnica przemysłowa HERZ GC U3 300 ø60,3mm



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	ODB TYP U3 300 ø60,3
KOD PRODUCENTA	ODB TYP U3 300 ø60,3
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Odbojnica przemysłowa HERZ GC U-3 300 ø60,3mm

Odbojnice TYP U wykorzystuje się na przykład w magazynach, halach, zakładach przemysłowych oraz na placach przeładunkowych. Ich zadaniem jest ochrona elementów narożnych przed wjechaniem w nie wózkiem widłowym, samochodem bądź też innym pojazdem transportu wewnętrznego przedsiębiorstwa. Chronionym elementem narożnym mogą być:

- filary,
- słupy nośne,
- narożniki ścian,
- elewacje,
- regały,
- bramy wjazdowe,
- szyby windowe.

Odbojnice narożne GC SAFETY bardzo dobrze sprawdzają się również jako zabezpieczenie urządzeń przemysłowych.

Odbojnice narożne GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne oraz korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, takie jak deszcz, śnieg, skrajnie wysokie i niskie temperatury. Podwyższona wytrzymałość naszych produktów to wynik zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci:

- powłoki cynkowej,
- farby w kolorze z palety RAL.

ODBOJNICE NAROŻNE TYP U


- **300/600/1100 ø60,3mm**
- **300/600/1100 ø76,1mm**
- wersja ECO lub PRO
- rama ø60,3, ø76,1
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899



Nazwa	Wymiary	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA U3	500x300 mm	300 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	1000x300 mm	300 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	1200x300 mm	300 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Wymiary	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA U3	500x300 mm	600 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	1000x300 mm	600 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	1200x300 mm	600 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Wymiary	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA U3	500x300 mm	800 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	1000x300 mm	800 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	1200x300 mm	800 mm	ø 60,3x2 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA U3	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu