



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

Dane aktualne na dzień: 19-05-2024 04:13

Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-przemyslowa-liniowa-herz-gc-300-60-3mm-rurowa-p-5929.html>

Odbojnica przemysłowa liniowa HERZ GC 300 ø60,3mm rurowa



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	ODB TYP L300 ø60,3
KOD PRODUCENTA	ODB TYP L300 ø60,3
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Odbojnica przemysłowa liniowa HERZ GC 300 ø60,3mm rurowa

Zastosowanie odbojnic rurowych liniowych

Odbojnice rurowe liniowe mają bardzo szerokie zastosowanie. Często wykorzystuje się je w halach i budynkach przemysłowych czy magazynach. Odboje GC SAFETY wyróżniają się podwyższoną odpornością na korozję i niesprzyjające warunki pogodowe, dlatego można je stosować nie tylko wewnątrz budynków, ale także na zewnątrz. Dzięki temu bardzo dobrze sprawdzają się na przykład w punktach wyładowania dostaw.

Odbojniki rurowe liniowe umożliwiają stworzenie zabezpieczenia przed wyjechaniem pojazdu – na przykład wózka widłowego – poza określoną strefę. Zastosowanie odbojnic pozwala wyznaczyć tor jazdy, po którym mogą poruszać się pojazdy.

Odbojnica rurowa liniowa GC SAFETY to najlepsza ochrona:

- regałów,
- ścian,
- elewacji,
- elementów nośnych obiektów budowlanych,
- ciągów komunikacyjnych,
- prowadnic bram,
- i wielu innych.

Podwyższona odporność odbojnic rurowych GC SAFETY

Odboje przemysłowe można bez obaw wykorzystywać na zewnątrz, ponieważ są odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz korozję. Ich podwyższona odporność wynika z zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci:

- powłoki cynkowej,
- farby w kolorze z palety RAL.

Dzięki temu produkty marki GC SAFETY są bardzo trwałe i spełniają swoje funkcje przez długie lata.

Standardowo odbojnice rurowe malujemy na żółto lub biało, jednak na życzenie klienta możemy zastosować farbę w dowolnym kolorze z palety RAL. Oklejamy je również czarną albo czerwoną folią pierwszej lub drugiej generacji. Sprawia to, że odbojnica rurowa liniowa GC SAFETY jest bardzo dobrze widoczna z dużych odległości.



Autoryzowany dystrybutor firmy CAME
HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME



**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**

HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA LINIOWA	300 mm	120 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	600 mm	120 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1000 mm	120 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1500 mm	120 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	2000 mm	120 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA LINIOWA	300 mm	300 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	600 mm	300 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1000 mm	300 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1500 mm	300 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	2000 mm	300 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA LINIOWA	300 mm	600 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	600 mm	600 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1000 mm	600 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1500 mm	600 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	2000 mm	600 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu

Nazwa	Długość	Wysokość nad gruntem	Średnica rury	Wymiary stopy	Zabezpieczenie	Opcja	Sposób montażu
ODBOJNICA LINIOWA	300 mm	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	600 mm	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1000 mm	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	1500 mm	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	2000 mm	1100 mm	ø 60,3x3 mm	120x120x5 mm	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	stopa
ODBOJNICA LINIOWA	według projektu	według projektu	według projektu	według projektu	ocynk + RAL / ocynk ogniowy wg EN ISO 1461	oklejenie folią I lub II generacji	według projektu