



Link do produktu: <https://szlabanyparkingowe.com/odbojnica-wozkowa-herz-gc-liniowa-p-5986.html>

Odbojnica wózkowa HERZ GC - liniowa



DOSTĘPNOŚĆ	NA ZAMÓWIENIE
CZAS WYSYŁKI	Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44
NUMER KATALOGOWY	ODB TYP WL
KOD PRODUCENTA	ODB TYP WL
Producent	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Odbojnica wózkowa HERZ GC - liniowa

Odbojnice wózkowe liniowe i narożne GC SAFETY

W naszej ofercie znajdują się odbojnice wózkowe:

- liniowe,
- narożne.

Standardowo malujemy je żółtą farbą oraz oklejamy czarną folią. Dzięki temu są bardzo dobrze widoczne z dużych odległości, co pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo pracy.

Odbojnice wózkowe z wysokogatunkowej stali

Odbojnice wózkowe GC SAFETY zostały wykonane z wysokogatunkowej stali, która posiada dodatkową ochronę antykorozyjną. W celu zwiększenia odporności i trwałości odboje pokryto wysokiej jakości powłoką cynkową oraz lakierniczą. Dzięki temu są one odporne nie tylko na korozję, ale także:

- wysokie i niskie temperatury,
- promieniowanie ultrafioletowe.

Dzięki temu odbojnice wózkowe GC SAFETY mogą być montowane na zewnątrz i sprawdzają się nawet w czasie trudnych warunków pogodowych.

Odbojnice wózkowe liniowe i narożne na indywidualne zamówienie

W naszej ofercie znajdują się odbojnice wózkowe liniowe o długości 1500-2000 mm oraz narożne o długości ramion 750 mm. Standardowo wykonujemy je z rur stalowych o średnicy 60.3 mm lub 76.1 mm, jednak istnieje możliwość zamówienia odbojnic wózkowych z rur o innej średnicy.

Odbojnica wózkowa liniowa

- wersja ECO lub PRO

**Autoryzowany dystrybutor firmy CAME**


HERZ ul. Ługi 74 05-400 Otwock
biuro@szlabanyparkingowe.com
tel. (22) 243 02 45

CAME

- rama $\varnothing 60,3$, $\varnothing 76,1$
- folia: I lub II generacji
- montaż na stopie
- produkt wykonany zgodnie z PN-EN ISO 3834
- ocynk ogniowy wg PN-EN 10305 lub PN-EN ISO 1461
- oznaczenie grubości powłoki lakierniczej wg PN-EN ISO 2808
- folia odblaskowa zgodna z normą EN 12899



odbojnica wózkowa liniowa



odbojnica wózkowa narożna



spaw klasy C (PRO)



zaspawana rura




promień gięcia



folia



montaż: stopa



montaż: stopa