Autoryzowany dystrybutor firmy CAME HERZ ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

biuro@szlabanyparkingowe.com, tel. (22) 788 10 44, kom. 797 108 180

Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 02:29

Link do produktu: https://szlabanyparkingowe.com/punkt-poboru-oplat-wrzutomat-monet-lub-zetonow-terminal-platniczy-wpc-3-do-zabudowy-w-scianie-p-8356.html



Punkt poboru opłat wrzutomat monet lub żetonów, terminal płatniczy WPC-3 - do zabudowy w ścianie

Cena	**22 140,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	**NA ZAMÓWIENIE**
CZAS WYSYŁKI	**Zapytaj o termin wysyłki, tel.(22) 788 10 44**
NUMER KATALOGOWY	**(8356)**
KOD PRODUCENTA	**WPC-3**
Producent	**HERZ SYSTEM**

OPIS PRODUKTU

AUTOMATYCZNY POB&OACUTE;R OPŁAT I KONTROLA DOSTęPU

WPC-3 – wrzutomat do zabudowy z terminalem płatniczym

Wrzutomat WPC-3 z terminalem płatniczym to urządzenie przeznaczone do automatycznego pobierania opłat monetami, żetonami oraz metodami bezgotówkowymi. Umożliwia sterowanie dostępem do wybranych stref lub uruchamianie urządzeń elektrycznych po zarejestrowaniu wymaganej płatności.

Urządzenie oferuje dwa tryby sterowania: impulsowy i czasowy. Dzięki temu może współpracować z zamkami, elektrozaczepami, bramkami oraz odbiornikami elektrycznymi wymagającymi aktywacji na określony czas.

Obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, malowana proszkowo na czarno, przeznaczona jest do estetycznej zabudowy podtynkowej.



3 opcje monety, żetony, terminal

2 tryby impulsowy i czasowy

12 V DC zasilanie urządzenia

AISI 304 stal nierdzewna

Jak działa wrzutomat WPC-3?

Po wniesieniu opłaty urządzenie aktywuje odpowiednie wyjście sterujące. W zależności od konfiguracji może wygenerować impuls albo utrzymać sygnał przez określony czas.

01 Dokonanie opłaty

Użytkownik wrzuca monetę lub żeton albo korzysta z terminala płatniczego.

02 Aktywacja wyjścia

Po zarejestrowaniu płatności urządzenie generuje sygnał impulsowy lub czasowy.

03 Uruchomienie odbiornika

Sygnał odblokowuje odpowiednie przejście lub uruchamia podłączone urządzenie.

Monety, żetony i płatności bezgotówkowe

Obsługa monet lub żetonów

Wrzutomat można skonfigurować do obsługi określonej waluty albo wybranych żetonów. Wysokość wymaganej opłaty podlega ręcznej regulacji.

Zintegrowany terminal płatniczy

Terminal umożliwia korzystanie z płatności bezgotówkowych. Pozwala rozszerzyć sposób pobierania opłat bez konieczności obsługi użytkowników przez personel.

Uwaga: warunki aktywacji i rozliczania płatności terminalowych należy potwierdzić przed zamówieniem. Specyfikacja nie wskazuje konkretnego modelu terminala.

Dwa tryby sterowania – impulsowy i czasowy

Tryb impulsowy

Po zaakceptowaniu płatności WPC-3 generuje impuls sterujący. Może on posłużyć do zwolnienia elektrozaczepu, uruchomienia zamka lub udzielenia zgody na przejście przez bramkę.

Tryb czasowy

W tym trybie sygnał pozostaje aktywny przez skonfigurowany czas. Pozwala to sterować urządzeniami elektrycznymi, które mają działać przez określony okres po wniesieniu opłaty.

Najważniejsze funkcje wrzutomatu WPC-3

- Obsługa monet lub żetonów
- Zintegrowany terminal płatniczy
- Sterowanie impulsowe
- Sterowanie czasowe
- Programowanie obsługiwanej waluty lub żetonów
- Ręczna regulacja wysokości opłaty
- Podgląd historii opłat w przeglądarce
- Funkcja szerszego otwarcia przejścia
- Możliwość sterowania zamkami i bramkami
- Uruchamianie odbiorników elektrycznych
- Stal nierdzewna AISI 304
- Czarne wykończenie proszkowe
- Zabezpieczenie zamkiem typu euro
- Montaż podtynkowy

Historia opłat i dodatkowe możliwości sterowania

Historia transakcji

WPC-3 umożliwia przeglądanie historii zarejestrowanych opłat z poziomu przeglądarki internetowej, co ułatwia kontrolę korzystania z systemu.

Szersze otwarcie przejścia

Urządzenie posiada funkcję umożliwiającą sterowanie szerszym otwarciem, na przykład w odpowiednio przygotowanych przejściach dwuskrzydłowych.

Gdzie sprawdzi się wrzutomat WPC-3?

Urządzenie może być wykorzystane do automatycznego pobierania opłat za wejście lub za czasowe korzystanie z podłączonego urządzenia.

Płatne toalety publiczne

Bramki i kontrolowane przejścia

Obiekty handlowe i usługowe

Obiekty sportowe i rekreacyjne

Zakłady przemysłowe

Budynki użyteczności publicznej

Czasowe uruchamianie urządzeń

Przejścia dwuskrzydłowe

Konstrukcja ze stali nierdzewnej i montaż podtynkowy

Obudowa WPC-3 wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, pokrytej czarną powłoką proszkową. Dostęp do wnętrza zabezpieczono zamkiem typu euro.

Wrzutomat przeznaczony jest do montażu podtynkowego, w przygotowanej ścianie lub zabudowie. Jego wymiary wynoszą **411,5 × 165 × 175 mm**.

Urządzenie zasilane jest napięciem **12 V DC**, a pobór prądu w stanie czuwania wynosi **150 mA**. Zasilacz znajduje się w zestawie.

Wskazówka montażowa: przed przygotowaniem wnęki należy sprawdzić rysunek wymiarowy. Wymiary otworu montażowego nie zostały osobno określone w specyfikacji.

Kupując ten produkt, otrzymujesz

W skład zestawu wchodzą elementy wymienione w specyfikacji produktu.

Wrzutomat WPC-3 z terminalem płatniczym

Zasilacz 12 V DC

Szczegółowy zakres akcesoriów montażowych i warunki uruchomienia terminala płatniczego należy potwierdzić przed zamówieniem.

Dane techniczne

Specyfikacja techniczna wrzutomatu WPC-3

Model	WPC-3
Rodzaj urządzenia	Wrzutomat z terminalem płatniczym
Metody płatności	Monety, żetony, płatności bezgotówkowe
Tryby pracy	Impulsowy / czasowy
Konfiguracja	Programowanie waluty lub żetonów
Regulacja stawki	Ręczna
Historia opłat	Przez przeglądarkę internetową
Szersze otwarcie przejścia	Tak, dla odpowiedniej instalacji
Zasilanie	12 V DC
Pobór prądu w czuwaniu	150 mA
Zasilacz	W zestawie
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarna powłoka proszkowa
Zabezpieczenie	Zamek typu euro
Montaż	Podtynkowy
Wymiary	411,5 × 165 × 175 mm
Stopień ochrony IP	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Parametry wyjścia	Brak danych
Model terminala	Brak danych

Wymiary

Wymiary wrzutomatu WPC-3 do zabudowy

Wrzutomat WPC-3 ma wymiary **411,5 × 165 × 175 mm**. Urządzenie przeznaczone jest do montażu podtynkowego.

Wymiary urządzenia	411,5 × 165 × 175 mm
Rodzaj montażu	Podtynkowy
Materiał	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe

Wymiary wnęki montażowej należy zweryfikować na rysunku technicznym przed wykonaniem zabudowy.

Najczęściej zadawane pytania

Czy WPC-3 obsługuje płatności bezgotówkowe?

Tak. Urządzenie jest wyposażone w terminal płatniczy.

Czy można używać żetonów zamiast monet?

Tak. Wrzutomat można skonfigurować do obsługi wybranych żetonów.

Czy można ustawić czas działania urządzenia po opłacie?

Tak. WPC-3 posiada tryb czasowy oraz impulsowy.

Czy można przeglądać historię opłat?

Tak. Historia zarejestrowanych opłat jest dostępna przez przeglądarkę internetową.

Czy zasilacz jest dołączony?

Tak. Specyfikacja wskazuje zasilacz 12 V DC w zestawie.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne wrzutomatu WPC-3

Model	WPC-3
Typ urządzenia	Wrzutomat na monety lub żetony z terminalem płatniczym
Metody płatności	Monety, żetony, płatności bezgotówkowe
Tryby pracy	Impulsowy / czasowy
Sygnał sterujący	Impulsowy lub czasowy
Programowanie	Pod określoną walutę lub żetony

Regulacja stawki	Ręczna
Historia opłat	Przez przeglądarkę internetową
Szersze otwarcie przejścia	Tak, dla odpowiednio przygotowanych przejść dwuskrzydłowych
Możliwe sterowanie	Zamek, bramka, przejście lub odbiornik elektryczny
Napięcie zasilania	12 V DC
Pobór prądu w czuwaniu	150 mA
Zasilacz	W zestawie
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro
Montaż	Podtynkowy
Wymiary	411,5 × 165 × 175 mm
Stopień ochrony IP	Brak danych
Temperatura pracy	Brak danych
Parametry wyjścia sterującego	Brak danych
Model terminala płatniczego	Brak danych

Warunki uruchomienia terminala, wymagania instalacyjne i szczegółowe parametry wyjścia sterującego należy potwierdzić przed montażem.

WYMIARY

Wymiary wrzutomatu WPC-3 z terminalem płatniczym

Wrzutomat WPC-3 posiada obudowę o wymiarach **411,5 × 165 × 175 mm**. Przeznaczony jest do montażu podtynkowego w odpowiednio przygotowanej wnęce.

Wymiary urządzenia	411,5 × 165 × 175 mm
Rodzaj montażu	Podtynkowy
Materiał obudowy	Stal nierdzewna AISI 304
Wykończenie	Czarne malowanie proszkowe
Zabezpieczenie	Zamek typu euro

Ważne: przed wykonaniem wnęki należy zweryfikować rysunek techniczny. Specyfikacja nie podaje osobno wymiarów otworu montażowego.

MONTAŻ

Firma PPHU HERZ OTWOCK to coś więcej niż sprzedaż — to kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji. Pomagamy dobrać odpowiednie rozwiązania już na etapie projektu, dzieląc się doświadczeniem i fachową wiedzą, aby efekt końcowy był w pełni dopasowany do potrzeb.

Oferujemy również profesjonalny montaż, gwarantując solidność, bezpieczeństwo i najwyższą jakość wykonania.

Specjalizujemy się w instalacji takich rozwiązań jak:

- **bramy,**
- **furtki kontroli dostępu (w tym stadionowe),**
- **słupki antyterrorystyczne oraz inne słupki stałe i ruchome,**
- **elementy małej architektury i wyposażenia przestrzeni miejskich,**
- **oraz wiele innych produktów dostępnych w naszej ofercie.**

Tworzymy funkcjonalne i nowoczesne przestrzenie — od projektu aż po finalną realizację.

Zachęcamy do kontakt z naszym działem handlowym:

tel. (22) 788 10 44